

50KW静音柴油发电机双电源

产品名称	50KW静音柴油发电机双电源
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定电压：:380v/220v
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

50KW静音柴油发电机双电源

大泽柴油发电机组检查燃油供给系统的情况,步骤如下：

检查燃油箱盖上的通气孔是否顺畅,若孔中有污物应清理干净。加入的柴油是否符合要求的牌号,油量是否充足,并打开油路开关。

打开减压机构摇转曲轴,每个气缸应有清脆的喷油声音,表示喷油良好。若听到喷油声不来油,可能油路中有空气,此时可旋松柴油滤清器和喷油泵的放气螺钉,以排除油路中的空气。

检查油管及接头处有无漏油现象,发现问题及时解决。

50KW静音柴油发电机双电源 ‘

静音发电机组可分箱式、车载式、噪音水平达到80分贝以下。适用于人口稠密地区或对环境噪音有严格要求的场所使用。车载式低噪音机组移动性、适用性强、供电迅速。在影视制作、市政工程施工中得到广泛的使用。因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。

大泽動力TO52000ET详细参数

一、技术规范

1.额定输出： 50KW

2.备用功率： 53KW

- 3.额定频率： 50Hz
- 4.额定电压： 380v/220v
- 5.额定转速： 1500rpm
- 6.相 数： 单相/三相
- 7.功率因数： 1.0
- 8.调节方式： AVR（自动电压调节器）
- 9.噪音水平： LP7m:65-75db
- 10.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)
- 11.电压波动： $\pm 0.5\%$

二、发动机技术参数：

- 1.动力型号： TOTO5200
- 2.品 牌： 大泽の動力
- 3.缸 径： 4*122*134MM
- 4.气缸排列方式：直列排列
- 5.气缸数量： 4缸
- 6.冷却方式： 封闭式水循环冷却
- 7.供油方式： 直喷
- 8.调速方式： 电子调速
- 9.进气方式： 自然吸气

10.机油型号： 15W/40CD

11.燃油型号： 0#轻柴油

12.柴油油箱： 160L

13.机组耗油量： 205g/kwh

14.润滑油油箱： 12L

三、电机技术参数:

1.电机型号： TO52000ET

2.额定功率： 50KW

3.额定电流： 单181A/三105A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：2400*1000*1560.机组重量（kg）：850

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

1.***认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

· 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关