

150千瓦静音柴油发电机交流电

产品名称	150千瓦静音柴油发电机交流电
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	相数：:单相三相 功率因数：:0.9/1.0
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

150千瓦静音柴油发电机交流电

产品简介

- 1.双通道进排气结构,避免紊流的产生,使得进,排气更通畅。
- 2.显着加厚的发电机隔音垫,具有更强的降噪能力。
- 3.大的机柜尺寸增大了机组的内部空间,隔音垫与机壳之间的空间也被明显拓宽了,从而达到更优异的降噪效果。

我们的功率都是足的，您买多大的柴油发定局它的功率就有多大，而有些.产的本省发电机的功率是达不到的，大泽柴油发电机组耗油量在柴油发电机行业.到了.低了，150千瓦静音柴油发电机交流电噪音方面我们每.台还有发电机都是经过静音处理质量方面大泽电机和动力都是保修.年整机终生维护，在经销商是做不到的。只有在.能做到这些。柴油发电机有.个比汽油发电机不好的特点就是柴油发电机的噪音比较大。

大泽動力TO150000ET详细参数

一、技术规范

- 1.额定输出：150KW
- 2.备用功率：170KW
- 3.额定频率：50Hz

- 4.额定电压：380v/220v
- 5.额定转速：1500rpm
- 6.相 数：单相三相
- 7.启动方式：电启动
- 8.功率因数：0.9/1.0
- 9.调节方式：AVR（自动电压调节器）
- 10.噪音水平 LP7m:65-75db
- 11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)
- 12.电压波动： $\pm 0.5\%$
- 13.稳态调速率： $\pm 1\%$

二、发动机技术参数：

- 1.动力型号：TOTO150000
- 2.品 牌：大泽の動力
- 3.缸 径：6*132*143MM
- 4.排 量：6.4L
- 5.气缸排列方式：直列排列
- 6.气缸数量：6缸
- 7.冷却方式：封闭式水循环冷却
- 8.供油方式：直喷
- 9.调速方式：电子调速
- 10.进气方式：自然吸气
- 11.机油型号：15W/40CD
- 12.燃油型号：0#轻柴油
- 13.柴油油箱：420L
- 14.机组耗油量：205g/kwh

15.润滑油油箱：40L

三、电机技术参数:

- 1.电机型号：TO150000ET
- 2.额定功率：150KW
- 3.额定电流：单545/三315
- 4.接线方式：三相四线、Y形接法
- 5.防护等级：IP22
- 6.绝缘等级：H级别

四、其他配置：

- 1.机组外形尺寸（L×B×H）：2800*1100*1600.机组重量（kg）：1800
- 3.低油压报警系统可自动关闭发动机。
- 4.电启动保证了机组可快速启动。
- 5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

- 1.***认证ISO9001：2000
- 2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

· 标准配置

- 1.工业用水冷柴油发动机
- 2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H
- 3.50 环境温度散热器，双层散热
- 4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震

150千瓦静音柴油发电机交流电

保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源，价廉物美。