

鲁诺RUNO/PUR机器人电缆

产品名称	鲁诺RUNO/PUR机器人电缆
公司名称	上海鲁诺特种电缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	上海鲁诺/RUNO:003 PUR-TRVV/TRVVP:16*0.14 上海:021
公司地址	上海市金山区山阳镇卫清东路2312号4幢3层K59室（注册地址）
联系电话	18816107587

产品详情

聚氨酯机器人电缆技术参数

电压： 300/500V

测试电压：2000V/5min (AC)

扭转角度： $\pm 360^\circ / 0.5\text{m}$

最小弯曲半径

固定敷设：4 × 电缆外径

移动安装：7.5 × 电缆外径或者更小

温度范围

固定敷设：-50 ~ 90

移动安装：-40 ~ 90

耐油性：很好

耐化学物质：耐酸、碱、溶剂和各种液压油的性能优异

耐候性：耐UV,日光老化性能优异，适合户外使用。

阻燃特性：符合IEC60332-1

聚氨酯机器人电缆 电缆结构

1.导体 VDE0295 6类

2.绝缘层 特种高强度TPEE混合物

3.特种抗拉加强芯

4.内护套 高弹性TPE混合物

5.镀锡铜丝缠绕屏蔽层 光学覆盖率100%

6.外护套 特种低粘度耐磨PUR混合物

(特殊规格\颜色及更复杂适用场合可根据要求开发、定制)