

380伏200KW静音柴油发电机

产品名称	380伏200KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	启动方式：:电启动 额定电压：:380v/220v
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

大泽380伏200KW静音柴油发电机冷却水量不足会降低其冷却效果，柴油机因得不到有效的冷却而过热；冷却水、机油的油温过高，也会引起柴油机过热。此时柴油发电机气缸盖、气缸套、活塞组件及气门等主要受热负荷大，其机械性能如强度、韧性等急剧下降，使零件变形增加，减小了零件间的配合间隙，加速机件磨损，严重时还会产生裂纹、机件卡住的故障。柴油发电机过热还会恶化柴油机燃烧过程，使喷油器工作失常，雾化不良，积炭增多。

380伏200KW静音柴油发电机

主要由柴油机、发电机和控制系统组成，柴油机和发电机有两种连接方式，.为柔性连接，即用联轴器把两部分对接起来，二为刚性连接，用高强度螺栓将发电机钢性连接片和柴油机连接而成，目前使用刚性连接比较多.些，柴油机和发电机连接好后安装在公共底架上，然后配上各种传感器，如水温传感器，通过这些传感器，把柴油机的运行状态显示给操作员，而且有了这些传感器。

大泽動力TO220000ET详细参数

一、技术规范

- 1.额定输出： 200KW
- 2.备用功率： 210KW
- 3.额定频率： 50Hz
- 4.额定电压： 380v/220v
- 5.额定转速： 1500rpm

6.相 数：单相/三相

7.启动方式：电启动

8.功率因数：0.9/1.0

9.调节方式：AVR（自动电压调节器）

10.噪音水平 LP7m:65-75db

11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)

12.电压波动： ± 0.5

13.稳态调速率： $\pm 1\%$

二、发动机技术参数：

1.动力型号：TOYOTI200000

2.品 牌：大泽の動力

3.缸 径：6*132*143MM

4.排 量：6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量：6缸

7.冷却方式：封闭式水循环冷却

8.供油方式：直喷

9.调速方式：电子调速

10.进气方式： 自然吸气

11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

14.机组耗油量： 40L

15.油箱容积： 500L

三、电机技术参数:

1.电机型号： TO220000ET

2.额定功率： 220KW

3.额定电流： 单727A/三421A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：4000*1800*1950mm2.机组重量（kg）：2800

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

1.***认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

· 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震

为明显的就是其外观设计，其对前脸部分做了细节改动。缩小了那个看起来很坚硬的“面罩”式前格栅的面积，同时还在徽标的位置加入了条折痕，整体显得更有立体感。另外，前格栅下方的进气口覆盖件也由网状的改为了横条式，更显大气。除了前格栅的改变之外，新款便携式柴油发电机的前保险杠也进行了改良，燃油报警器的边框加入了镀铬材质，更突出质感表现。