

## 300千瓦柴油发电机低转速

产品名称	300千瓦柴油发电机低转速
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定输出：:300KW 额定转速：:1500rpm
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 300千瓦柴油发电机低转速大泽发电机的使用环境条件

柴油发电机组必须在一定的环境条件下才能稳定而可靠地运行。其具体使用环境条件应达到如下要求；

1. 环境温度为 - 20~40 ° C。
2. 25 ° C时的空气相对湿度小于95%。
3. 海拔高度低于1000m。海拔高度超过1000m而低于4000m时，应按内燃机功率修正表降低输出功率使用。
4. 周围环境无霉菌。

300千瓦柴油发电机低转速柴油机和发电机连接好后安装在公共底架上，然后配上各种传感器，如水温传感器，通过这些传感器，把柴油机的运行状态显示给操作员，而且有了这些传感器，就可以设定一个上限，当达到或超过这个限定值时控制系统会预先报警，这个时候如果操作员没有采取措施，控制系统会自动将机组停掉，柴油发电机组就是采取这种方式起自我保护作用。传感器起接收和反馈各种信息的作用。

客户在使用过程中，请严格按照说明书规定正确使用和保养。12个月内，如果属于产品质量问题，所有配件和维修费用均由厂家负责；如果属于使用不当造成问题，或超过12个月的，客户只要负责配件和邮寄费用。从而肯定保障您无后顾之忧。

4.所售机械，从售出即日起享有壹年免费保养及维修服务（正常损耗件除外）。

产品运输说明：1.外地买家购买本产品，一律采用公路托运，请买家付清运费.

## 大泽動力TO320000ET详细参数

### 一、技术规范

1.额定输出：300KW

2.备用功率：310KW

3.额定频率：50Hz

4.额定电压：380v/220v

5.额定转速：1500rpm

6.相 数：单相/三相

7.启动方式：电启动

8.功率因数：0.9/1.0

9.调节方式：AVR（自动电压调节器）

10.噪音水平 LP7m:65-75db

11.频率调整：±0.5%(稳态)

12.电压波动：±0.5

13.稳态调速率：±1%

### 二、发动机技术参数：

1.动力型号：TOTO320000

2.品 牌：大泽の動力

3.缸 径：6\*132\*143MM

4.排量： 6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量： 6缸

7.冷却方式： 封闭式水循环冷却

8.供油方式： 直喷

9.调速方式： 电子调速

10.进气方式： 自然吸气

11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

13.柴油油箱： 720L

14.机组耗油量： 205g/kwh

15.润滑油油箱： 40L

### 三、电机技术参数:

1.电机型号： TO280000ET

2.额定功率： 270KW

3.额定电流： 单1200A/三650A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级：H级别

#### 四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：4000\*1800\*1950.机组重量（kg）：3300

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

#### 五、执行标准：

1.\*\*\*认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

#### 六、配置

##### · 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震