

飞利浦230W 天棚灯LED天棚灯BY698P

产品名称	飞利浦230W 天棚灯LED天棚灯BY698P
公司名称	佛山市大翰电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:飞利浦 类型:LED天棚灯 功率:230W
公司地址	青柯路33号乐俊材料装饰城3座1层01号
联系电话	0757-82268016 18923171533

产品详情

RODUCT INTRODUCTION产品介绍

产品信息

型号：BY698P

品牌飞利浦

功率：85W-230W

防护等级：IP65

类型：LED天棚灯

色温：NW (4000K) / CW (6500K)

电器等级：Class I

颜色：星空黑

驱动器：Philips Xitanium LED 驱动器

输入电压：220-240V; 50/60 Hz

面料工艺：

频闪：<10%

安装方式：吊钩 / 杆装 / 支架

灯具寿命：> 10万小时

THE PRODUCT MAKING PLANS产品实拍图

节能高效

系统光效高达130lm/W，5万小时寿命，全面替换CDM、HPI金卤灯光源，节能高至80%

专业光学

全系列光学设计，达3万流明，配合宽、窄、极窄光学透镜全面覆盖从5到30米的各种应用

美观舒适

高显色性，防眩光设计，高端创新设计，打造极佳照明效果

产品系列	BY698P LED110	BY698P LED160	BY698P LED200	BY698P LED300
系统功率	85W	120W	160W	230W
系统输出	11000lm	16000lm	20000lm	30000lm
系统效率	130lm/W			
色温	NW (4000K) / CW (6500K)			
显色性	85 ; R9>0			
色容差	SDCM<5			
配光	NB (窄光); WB (宽光)	NB (窄光); WB (宽光)	NB (窄光); WB (宽光)	ENB (极窄光); NB (窄光)
眩光指数(UG R)	UG ENB: 19-20; NB: 20-21; WB: 25-26			
防护等级	IP65 / IK07			

材料	灯体: 高压铸铝; 密封: 耐热硅橡胶圈; 透镜: 光学级PC			
尺寸(高度x直径)	H96xD37H105xD4H107xD4H120xD530mm			
重量	9 mm	17mm	52mm	
	3.2kg	4.2kg	4.7kg	7.5kg

飞利浦BY698P LED天棚灯采用创新设计,突显卓越性能。灯具设计轻盈、时尚,大气极具视觉冲击力,飞利浦LED天棚灯具有专业热学模拟和测试,创新设计***优化、高效的散热结构,更薄更冷-30~+50°C超宽环境温度下稳定运行,飞利浦BY698P独创的鳍片设计创造了极其稳定、高效的空气对流通道,增加散热面积的同时,考虑了任意角度的安装适用。飞利浦BY698P能效高达130lm/W,极佳照明质量,高显指,低眩光,多色温,低频闪,光色一致性高更均匀的大发光面,柔和舒适。飞利浦LED天棚灯选用飞利浦LED进口芯片,专用独立LED驱动器,确保可靠的品质和寿命长寿命、低光衰。

订货信息:

BY698P LED300 CW PSU ENB

BY698P LED300 NW PSU ENB

BY698P LED300 CW PSU NB

BY698P LED300 NW PSU NB

BY698P LED300 CW PSD ENB

BY698P LED300 NW PSD ENB

BY698P LED300 CW PSD NB

BY698P LED300 NW PSD NB

