

432芯三网合一光纤机柜产品规格齐全

产品名称	432芯三网合一光纤机柜产品规格齐全
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

432芯三网合一光纤机柜产品规格齐全

移动联通电信三网合一光纤机柜 ODF光配架,三网合一配线箱,FTTH 接入层光纤分配架,三网合一光纤配线架(三网合一配线架容量:144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯) (Fiber Optic Distribut) 三网合一光纤配线架(详细介绍):【三网融合光纤配线架(生产厂家)三网融合光纤配线架(配置图片)三网融合光纤配线架(资料介绍)三网合一光纤配线架参数配置、三网合一光纤配线架满配容量、三网合一光纤配线架三网合一光纤配线柜、三网合一光纤配线柜、三网合一ODF光纤配线柜、三网合一ODF光纤配线架、型号:144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯、材质:冷轧板、不锈钢、使用区:移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP、[宁波市远捷通信设备有限公司](#)专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品

使用条件:

- 1.工作温度:-5 40 相对湿度: 90%(30)
- 2.大气压力:70Kpa-106Kpa 储运温度:-40 70
- 3.光电性能:插入损耗 0.2Db;附加损耗 0.2B;回波损耗45dB;附加损耗 5dB;插拔耐久性寿命>1000次
- 4.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)
- 5.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象

适用性指标:

- 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;
- 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
- 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.

功能:

- 1.有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置.
- 2.有先进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装、施工及维护方便.
- 3.有明确的线序标识,便于转接、跳线、测试.

特点:

- 1.机柜采用19"寸标准安装,分光纤配线柜(GPX72-2200)/光纤配线柜(GPX72-2000)两种.
- 2.配置我公司推拉熔配一体化单元,另可选配转配线单元和集中熔接单元(见后面单元体)
- 3.可简单调整面板、达到上下进缆;可靠的进装置和纤芯保护装置.
- 4.配置容量大,且有较强的布线空间.
- 5.采用封闭式机柜,前后开门.

光纤配线架功能要求

1、光缆固定与保护功能

应具... 光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置.

2、光纤终接功能

应具... 光纤终接功能,能保证光纤的线及纤芯安装、施工及维护方便.

3、调线功能

通过光纤跳线连接器插头,能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序.

4、光缆纤芯和尾纤的保护功能

光缆开剥后纤芯有保护装置,固定后引入光纤有终接装置.

5、容量

应具... 容量,配置容量大,且有较强的布线空间.

6、标识记录功能

应具... 标识记录功能,有明确的线序标识,便于转接、跳线、测试.

7、光纤存储功能

机架及单元内应具有足够的空间,用于存储余留光纤.

光纤配线架(Optical Distribution frame)用于光纤通信系统中局端主干光缆的

ODF架

成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度.

随着网络集成程度越来越高,光纤出现集... 混合配线架,适用于光... 配线架,适用于光... 配线架,适用于光...