

智能道闸设备如何安装

产品名称	智能道闸设备如何安装
公司名称	前海商联商务网络服务（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:芝麻无感停车 产品名称：识别通M型:号牌识别率 99.99%。自带语音播报功能，自带广告模板。可选配芝麻无感云停车功能。 联系人：谢先生:联系电话：17704017457
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
联系电话	0755-86535526 18575690242

产品详情

公司主要经营：停车场收费系统、小区收费管理系统、车牌识别系统安装、智能道闸维修、收费管理系统安装等产品。公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。我们将热诚为您服务。

如何安装停车场道闸设备

一、闸机固定

将道闸竖直放在混凝土地面上，或道闸基础上、或安全岛上，根据求及参照现场情况，摆放好道闸安装的打开道闸的门，用铅笔在固定孔上画好固定螺丝的位置，将道闸移开用 14的冲击钻头打好固定螺丝，但注意安装位置下的管线别损坏，再用 12膨胀螺丝固定闸机，每个螺丝上一定要加装垫片、簧垫，固定好闸机后，闸机一定要棉布拭擦干净，保持清洁。

二、闸机接线

- 1、接线前检查机箱内线标识是否清晰，否则请做好线标。
- 2、丈量线到机箱接线端子长度，留1米余量的线后剪断多余的线。
- 3、用压线钳把套上冷压端子的线压好，再把压上冷压端子的线依照接线图接到机箱端子上。
- 4、检查接好的线是否接正确，是否端子未拧紧。

停车场设备安装注意事项

- 1、道闸要安装在水平的路面上，如果路面有坡度，应该浇筑安装水平安装台，同时停车场道闸系统在接线的时候需要注意一定要按照接线图正确接线及操作。
- 2、停车场道闸系统接好线之后要先测试一下地感是否运行正常，当地感红灯闪烁的时候可以用一块铁板放在线圈的上面，在红灯长亮的时候取走铁板，如果道闸自动落下的时候就代表产品正常。
- 3、在地感线圈布线的时候，荔湾停车场设备，把地面切开一个深10厘米X0.8M的方形槽，四个角切成45°的斜角，建议把地感线圈一圈圈的放进去，一般情况下放置5~6圈每一层之间要压紧，线圈内部不要有接头。地感线圈输出端双绞到道闸并且距离越短越好，接好之后再用水泥把槽封住。
- 4、地感线圈在敷设过程中不能破损，也尽量避免接头，否则道闸会出现不能正常开闸、落闸，并出现车过不能自动落闸等故障。
- 5、停车场道闸系统在出厂前已经根据杆长将弹簧调整到了力矩平衡，如果根据现场条件对道闸杆加长及裁剪，应该将弹簧力度重新调整到平衡，否则会出现电机过热以及减速箱磨损过度。