

# 外贴式橡胶止水带厂家安装工艺教程

产品名称	外贴式橡胶止水带厂家安装工艺教程
公司名称	衡水瑞亨橡塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中华北大街
联系电话	0318-7080210 13932803532

## 产品详情

外贴式橡胶止水带厂家是以天然橡胶为主要材料，从制作工艺上，止水带比一般的防水卷材的技术要求要高出很多，之所标准高是因为，产品常用在地下防水，所面临的环境更加复杂，尤其是遇到下雨和夏天炎热的环境下，对产品的拉伸横量和断裂量要求很高，从而价格也相对较高，建议大家在大批量购买前，可以先买少部分样品，进行拉伸实验，在质量得到保障后，再进行大量采购。外贴式橡胶止水带作为橡胶止水带里面重要的型号被广泛应。其止水原理是利用背贴式止水带表面突起的齿条与模筑混凝土之间的密实咬合进行密封止水，同时外贴式止水带两翼的外侧齿条的内侧根部固定注浆管，利用注浆管表面和出浆孔将浆液均匀地填充在止水带齿条与混凝土的空隙部位，达到密封止水的目的，注浆液可以采用水泥浆液，也可以采用化学浆液。背贴式止水带同时起到隧道内形成防水封闭区的作用。外贴式橡胶止水带厂家安装工艺教程安装工艺：制作钢边止水带卡 测量放样安装标高 安装止水带 固定卡；环向止水带利用环向主筋，二衬挡头模固定。外贴式橡胶止水带两侧砼浇筑工艺：砼浇筑至钢边止水带底标高后采用人工分侧布料 采用振捣棒插捣密实 人工收面平顺 及时凿毛处理。现场由外贴式橡胶止水带厂家提供的设备使用千斤顶作为止水带紧固装置，控制箱与焊接设备连在一起,使用过程中发现,由于加热温度较大，千斤顶的密封油圈随着温度升高漏油,密封效果变差，使用20次左右后，千斤顶失效，而且设备较为笨重，操作机器不方便。经过现场改装，将止水带紧固装置改为螺栓，控制箱与设备进行分离，使设备可操作性更简单、方便。jfxj01止水带在我们的生活当中无处不在，止水带的用途：房屋的构建，我们的地下室，我们的地铁站，我们的地下车库，游泳池，挡水堤坝，地下管廊，等各种高层建筑的地下基建工程都需要用到。公司地址：河北省衡水市景县龙华工业园区  
如有购买意向，欢迎来电咨询：13932803532 祝经理