

气动对夹式刀型闸阀、气动排污闸阀、泥浆闸阀

产品名称	气动对夹式刀型闸阀、气动排污闸阀、泥浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1150.00/台
规格参数	材质:碳钢 型号:PZ673H/X/Y-10C 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H/X/Y-10C气动对夹式刀型闸阀、气动排污闸阀、泥浆闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。主体采用铸铁、铸钢、不锈钢等。通径从DN50~DN1000。气动闸阀广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门。主要结构与特点：气动对夹式刀型闸阀由左、右阀体、U型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、气缸等件组成，气动阀门启闭靠气动执行器的气缸动作来完成。采用对夹式结构，体积小，重量轻；完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。新研制的U型密封圈，可以保证阀门的良好密封性；流阻小，安装维修方便。

闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。

气动对夹式刀型闸阀、气动排污闸阀、泥浆闸阀执行标准：

设计依据GB标准ANSI标准设计标准GB/12237ANSIB16.34连接法兰尺寸GB/9113、JB/T79ANSIB16.5试验和检验JB/T9002API598

气动对夹式刀型闸阀、气动排污闸阀、泥浆闸阀主要零件材质：

序号零件名称材质CPR1内六角螺丝1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti2阀盖WCB1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12Mo2Ti3垫片PTFEPTFEPTFE4阀座1Cr18Ni9Ti 或 PTFE1Cr18Ni9Ti或PTFE1Cr18Ni12Mo2Ti或PTFE5阀体WCBZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12Mo2Ti6密封填料丁腈橡胶或 PTFE丁腈橡胶或PTFE丁腈橡胶或PTFE7压盖WCBZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12Mo2Ti8闸板1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti9支架WCBZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12Mo2Ti10推拉杆45#钢镀铬45#钢镀铬45#钢镀铬11气动执行器

气动对夹式刀型闸阀、气动排污闸阀、泥浆闸阀主要连接尺寸：

通径GB标准外形及连接尺寸(PN1.0Mpa)ANSI标准外形及连接尺寸(Class150)DNinLHDD1D2n- dLHDD1
D2n- d502603351651251002- 182-M1648335152120.5922- 192-M166521/2603631851451202- 182-M164836
3178139.51052- 192-M16803603952001601352- 182-M1650395190152.51272- 192-M161004604652201801556
- 182-M1650465229190.51576- 192-M161255605302502101856- 182-M16575302542161866- 222-M2015067
06302852402106- 232-M2057630279241.52166- 222-M202008807503402952656- 232-M2070750343298.52706
- 222-M2025010869003953503208- 234-M20709004063623248- 254-M22300129211204454003688- 234-M2
07611204834323818- 254-M2235014100126050546042810- 236-M207612605334764138- 294-M274001612014
5056551548210- 256-M2289145059754047012- 294-M2745018125160061556553214- 256-M228916006355785
3312-出324-M3