

云觉电子显微/测量仪

产品名称	云觉电子显微/测量仪
公司名称	厦门云觉智能科技有限公司
价格	13000.00/个
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象兴四路21号16GH单元-4（注册地址）
联系电话	15606095706

产品详情

采用HDMI高清数字传输模式，速度达60帧，并带有拍照功能，方便检测报告留底，并代收少见的测量功能，CCD采用消影功能，成像更清晰、画质细腻、色彩均匀，让人耳目一新，使用者更轻松。

高清测量视频显微镜与普通显微镜之间的不同，有下面的五大区别：

1. 具有显微摄像功能，把观察到的显微效果保存下来，形成图文文件，可给相关部门互相传阅；普通显微镜只能通过目镜观察，不能进行显微摄像。
2. 与电脑相接，可以实现多人同时观察；普通显微镜只能一人观察。
3. 通过电脑屏幕预览，可以减少眼睛疲劳；普通显微镜则需要每时每刻通过目镜观察，容易造成眼睛过度疲劳。
4. 高清测量视频显微镜的成像装置可以有测量，打印图文报告，录像等功能；普通显微镜只能单纯的进行显微观察。
5. 高清测量视频显微镜是现代科学仪器仪表发展的一个新时代，具有很多普通显微镜没有的功能。它在科学研究、产品检测、教学演示、考古等方面都有迅速的发展。

配置参数

镜头配置选项

国产光学镜头

进口光学镜头

连接方式

HDMI纯数字高清信号，直接连接显示器

摄影目镜

0.5X

0.4X

工作高度

35-300mm

30-250mm

视野范围

3.5-32mm

3-30mm

放大倍率

28-180倍（参考20寸显示器）

25-200倍

调焦机构

手旋式上下升降，幅度0-65mm

0-42mm

立柱

直径25.5mm,高度355mm

直径32mm,高度280mm

固定底座

铝质，380mm*255mm*23mm

防静电烤漆铝质，320mm*260mm*25mm

中心工作距离

120mm

150mm

输入电压

100-240v

拍照功能

有

录像功能

有

测量功能

有

照明系统

高亮度LED环保光源，30°倾角聚光功能，亮度可调节。

标准配置明细

工业相机 YJ-200HC

1个

0.5X摄影目镜 配0.7-4.5连续变倍镜筒

0.4X摄影目镜 配0.7-5连续变倍镜筒

1个

立柱

1根

调节机构

1个

黑色防跌落环（带固定螺丝）

1个

高亮度LED环保光源

1个

固定底座

1个

工业相机电源适配器

1个

鼠标(遥控器)

1个

U盘

1张

USB连接线(HDMI数据线)

1条

驱动程序

无

测量软件

内置

校正尺

有

选配 6倍-600倍

摄影目镜 0.35X 1.0X

无

辅助物镜 0.5X 2X

辅助物镜0.5X

选配

显示器