濮阳环氧玻璃鳞片防腐漆公斤含税价格

产品名称	濮阳环氧玻璃鳞片防腐漆公斤含税价格
公司名称	郑州青滕涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:青腾 型号:H06-4 产地:河南郑州
公司地址	高新区玉兰街79号
联系电话	13676961298

产品详情

濮阳环氧玻璃鳞片防腐漆公斤含税价格

产品相关别称：环氧玻璃鳞片漆 环氧玻璃鳞片涂料 环氧玻璃鳞片面漆 环氧玻璃鳞片底漆 环氧玻璃鳞片防腐面漆 环氧玻璃鳞片防腐底漆 环氧玻璃鳞片防腐涂料 环氧玻璃鳞片油漆 一、基本简介 环氧玻璃鳞片漆是一种屏蔽性非常强的环氧涂料，可厚涂施工，对酸碱、溶剂、海水、油品等具有优异的防腐特性。环氧玻璃鳞片漆的屏蔽性主要来源于原料中的玻璃鳞片，它所含有的特性同时也表现在了涂料中。 二、玻璃鳞片特性：

1. 强屏蔽性。

2. 强抵耐酸耐碱。

3. 强耐水性优异。

4. 防腐性能优异。

5. 厚涂施工性好。

6. 机械性能优良。

三、环氧玻璃鳞片重防腐涂料/防腐漆用途： 本品适用于船舶、港口、铁路桥梁、石油、化工冶炼、钢铁设施、管道、污水处理厂、混凝土表面，使其免受大气、海水、酸、碱、油、盐、化工气体等腐蚀介质的侵蚀 。 四、环氧玻璃鳞片重防腐涂料/防腐漆涂装间隔时间： 温度为 5 ℃ 最短间隔 24h 、最长 5d 。 温度为 20 ℃ 最短间隔 16h 、最长 3d 。 温度为 30 ℃ 最短间隔 8h 、最长 2d 。
五、环氧玻璃鳞片重防腐涂料/防腐漆施工及贮存： （1）涂装前须将物体表面灰尘、油污、焊渣等处理干净，施工中严禁带入水份。严格按要求计量配比施工。 （2）涂料配比为：甲组分：乙组分 =1 桶：1 桶（或按厂家要求配比施工）。 （3）施工配比方法为：将甲组分大口打开，将乙组分加入甲组分内，

充分搅拌均匀。熟化20—30分钟，即可进行涂装。此材料要求随配随用，配比后的涂料须在四小时之内用完。未配完的材料要密封保存。
（4）施工时温度低于10℃。阴雨天或相对湿度大于75%时应停止施工。气温低 5℃时必须停止施工 。
（5）施工时如涂料过稠，可用少量专用稀释剂。施工完后视温度情况放置7天—10天，方可投入使用。
（6）产品应存放在阴凉干燥处,防止日光直接照射,隔绝火源,远离热源 。
（7）贮存期为十二个月,期满后应检验各项技术指标,如达到指标要求,可继续使用 。 六、安全措施
1、应当注意避免接触皮肤和眼睛。
2、油漆接触到皮肤，应用温水或者适当的清洗剂清洗。油漆接触到眼睛，应用大量水冲洗并立即就医。
3、保证良好的通风。 4、涂料中含有可燃物质，请远离火花并禁止在临近地区吸烟。
5、现场遵守一切健康安全规定。
郑州青腾涂料有限公司，服务防腐事业，为防腐事业做贡献，专业高质量提供各种防腐涂料油漆！
●●●●●联系电话：13676961298