

银粉漆 漯河银粉漆规格 青腾耐高温银粉漆

产品名称	银粉漆 漯河银粉漆规格 青腾耐高温银粉漆
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:青腾 型号:YF-01 产地:河南郑州
公司地址	高新区玉兰街79号
联系电话	13676961298

产品详情

银粉漆 漯河银粉漆规格

青腾耐高温银粉漆

产品相关别称：银粉防腐漆 银粉防锈漆 醇酸银粉漆 环氧银粉漆 高氯化聚乙烯银粉漆 耐高温银粉漆

产品说明：产品名字：银粉漆 产品品牌：郑州青腾 产品颜色：银灰色 产品规格：20kg / 桶

产品价格：电议 银粉漆 一、组成：该漆是以专用树脂加入银粉、填料、助剂等研磨成成份一，固化剂为成份二，两组份按规定比例分装供应。 二、特性与用途：该漆具有优良的机械性能、耐湿热、耐盐雾性及装饰性可与环氧类底漆配套。专用暖气、或金属底材上。 三、技术指标：

漆膜外观	平整光滑	冲击强度, kg/cm	2 50
固体含量, 成分一	45 ± 2 %	附着力	2
柔韧性,mm	1	干燥时间 表干,h	2
耐汽油性 (5h)	漆膜不发粘, 不发软	实干,h	24
耐盐雾性 (72h)	漆膜外观无显著变化	耐蒸馏水 (72h)	漆膜外观无显著变化

四、施工参考：

- 1、两组份必须按要求比例配合使用，用多少配多少，配好的漆应在6h内用完，以免胶化造成浪费。
- 2、被涂物表面必须干净，无酸碱性无湿气，干燥光洁。 3、为使两组份充分交联固化完全，配漆后可常温熟化10分钟，再进行喷涂。若干燥环境低于22 而又无加热干燥条件，可适当延长熟化时间。 4、由于成份二易与水、酸等物发生反应，使用过程中必须使用专用稀释剂，切勿与水、汽油或醇类接触，配漆后余下的成份二的包装要盖严，以免胶化变质造成浪费。 注意事项及安全措施：
 - 1.施工前先阅读使用说明，避免接触皮肤和眼睛；
 - 2.油漆接触到皮肤，立即用温水或适当的清洗剂清洗；接触到眼睛，立即用大量水冲洗并就医。
 - 3.涂料中含有可燃物质，请远离火源禁止在施工中吸烟等。