

「玻璃钢化粪池厂家」-批发-价格

产品名称	「玻璃钢化粪池厂家」-批发-价格
公司名称	北京华强恒兴机电设备有限公司
价格	300.00/立方
规格参数	规格:定做1 型号:2#-10# 产地:河北
公司地址	北京市丰台区芳城东里9号楼1层9-1-18
联系电话	13699295716 13932849363

产品详情

[玻璃钢化粪池厂家](#),[玻璃钢化粪池厂家批发](#),[玻璃钢化粪池厂家价格](#)

玻璃钢化粪池厂家

运用方法.1、玻璃钢化粪池的选用根据不同修建物，由单项工程规划人员计算得出规划参数。

2、玻璃钢化粪池的地址设置，原则以不影响修建根底即可;一般间隔日子饮用水池不得小于10m.间隔地下取水构筑物不得小于30m.当修建物根底平面高于化粪池根底平面时，化粪池外壁间隔不宜小于2m.当修建物根底平面低于化粪池根底平面时,化粪池外壁间隔修建物外墙净距不宜小于5m。

3、整体玻璃钢化粪池也最小覆土0.3m.最大覆土不宜超越3m。在寒冷区，最低温度低于-10 时化粪池的覆土深度不得小于12m.在最冷月平均气温小于-13 的区域，规划人员在考虑玻璃钢化粪池的设置深度时，玻璃钢化粪池的睡眠应设置在该区域的冷冻线以下为宜。

4、玻璃钢化粪池装置在绿化带、草坪、人行道下、覆土不宜超越1.5m;也可装置在路途地段。

5、井盖:在不过轿车时，选用加锁轻型双层井盖及盖座;可过轿车时，选用加锁重型双层。玻璃钢化粪池也虑到小区绿化的需求或路途广场铺砌的需求，铸铁或高分子井盖与地面平，在有铺砌地面处，井盖可适当降低至铺砌地面砖下，当井盖上的铺砌地面砖有必要在需求翻开井盖时能够敞开。

6、玻璃钢化粪池容积如超越50 m³;可用两个单罐并联或串联设置，若串联，规划人员与用户有必要提早告诉厂家预置，罐体外壁间距不得小于500mm。

.折叠 修改本段 装置运用.折叠 基坑开挖及处理玻璃钢化粪池产品定位放线应根据工程规划图确定，按所选类型可参考所给尺度开挖基坑。基坑开挖到预定标高时，地步灰土垫层夯实，地基承载力不引低于10 OKN/m²，在选用黄砂厚500mm-1000mm作垫层，除掉砂中夹藏的较大的砖石或嘎杂物，并找平密实，准备整体型化粪池装置就位。