

# 地理式养猪场污水处理系统

产品名称	地理式养猪场污水处理系统
公司名称	潍坊中能美亚环保设备有限公司
价格	78000.00/套
规格参数	品牌:美亚 电话:13854485103 产地:潍坊
公司地址	潍坊综合保税区高新二路东规划路以北1号楼304 (配套区)
联系电话	18663629262

## 产品详情

### 地理式养猪场污水处理系统

#### 基本介绍

- 1、初沉池：设备初沉池为竖流式沉淀池，沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。接触氧化池：初沉后水自流至接触池进行生化处理，接触池分三级，养猪场污水处理专业设备填料为新颖填料，易结膜，不堵塞。
- 2、二沉池：生化后污水流到二沉池，二沉池为二只竖流式沉淀池，它们并联运行。排泥采用空气提升至污泥池
- 3、消毒池及消毒池装置；
- 4、污泥池：初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提污泥池内进行好氧消化。污泥池的清液回流至热交换氧化池内进行再处理。
- 5、风机房、风机

#### 养猪场污水处理专业设备性能特点

- 1、采用玻璃钢、碳钢、不锈钢防腐结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达20年以上；

2、放置于地表以上或者以下，节省用地，不需要建房及采暖、保温。Zui大限度的实现了设备的集成，减少占地面积；

### 地理式养猪场污水处理系统

3、无污染，无异味，减少二次污染；

4、不受污水量的限制，机动灵活，可单个使用，也可多个联合使用。

5、整个养猪场污水处理设备配有 PLC 自动电气控制设备和设备故障报警设备，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养，管理费用小。

### 养猪场污水处理专业设备技术参数

调节池：工艺尺寸为6.0m×6.0m×4.2m，有效容积144m<sup>3</sup>。沼气池（厌氧接触池）：工艺尺寸为5.0m×5.0m×8.0 m，有效容积1750 m<sup>3</sup>,3座，COD容积负荷为1.7~2.0 kg/(m<sup>3</sup>\*d)。接触氧化池：工艺尺寸为12.0m×8.0m×3.0m,有效容积200m<sup>3</sup>。初沉池：工艺尺寸为3.0 m×3.0 m×5.5m，有效容积45 m<sup>3</sup>。二沉池：工艺尺寸为3.0m×3.0 m×5.5 m，有效容积45m<sup>3</sup>。氧化塘：面积2000 m<sup>2</sup>,水深1m，总有效容积为2000m<sup>3</sup>。5分钟时，大的矾花沉降到底部，养猪场污水处理专业设备小矾花在溶液中上部，并有逐渐沉降的趋势。5分钟至30分钟，可能形成较大矾花的细小矾花沉降下来，大的絮凝体在底部压缩形成絮凝层，上清液逐渐清澈，中部有少量的无法沉降的细小絮凝体；基本上絮凝沉降就是这样一个过程。养猪场养猪污水处理设备

### 养猪场污水处理设备促销

#### 使用说明

##### 4.1

养殖污水处理设备经碳钢防腐处理或采用不锈钢构件拼接组合而成，重量轻巧，易于运输，方便安装；

4.2 采用玻璃钢、碳钢、不锈钢防腐结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达 15 年；

4.3 节省用地，不需要建房及采暖、保温。Zui大限度的实现了设备的集成，减少占地面积；

4.4 无污染，无异味，减少二次污染；

4.5 不受污水量的限制，机动灵活，可单个使用，也可多个联合使用。

4.6 整个设备处理设备配有 PLC 自动电气控制设备和设备故障报警设备，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养，管理费用小。

养猪场养猪污水处理设备AO工艺法也叫厌氧好氧工艺法，A(Anacrobic)是厌氧段，用于脱氮除磷；O(Oxic)是好氧段，用于除水中的有机物。

## 地理式养猪场污水处理系统

### 采购须知

1，购买污水处理设备，根据养猪场的类型，没办法做这样的设计，主要是粪便污水，另外沼气池对温度等要求都比较明显，以及可建大小，因为处理后的污水，养猪场污水处理专业设备禁止饮用，这个相信专业就好，处理后的污水能够达到相应的污水排放标准。

2，对于污水量较大的养殖场，污水主要为冲洗猪舍，养猪场污水处理专业设备这部分污水其实不一定要用非常洁净的污水。所以可以选购养殖污水中水回用设备。

(2) 流水管道问题，专门生产污水处理设备的厂家，处理后的污水可达到中水回用标准，外行比较麻烦，

目前来说，及相应处理，要是用不达标的污水的话。

所以说，如果只是中小型养殖场的话，一定要是冲厕管道，与饮食管道分离，并不互相造成回流，比较省心，一体化设备，处理后的污水直接排放，产生的沼气量，脱硫设备，就还是不要想这样的设备了。