

PBT日本宝理(2002)代理商

产品名称	PBT日本宝理(2002)代理商
公司名称	上海市达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	日本宝理:日本宝理 2002:2002
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	13818489196

产品详情

长期现货供应PBT日本宝理(2002)代理商系列塑料，欢迎广大客户前来咨询洽谈，欲要了解原料物性及实时价格，请在本网页加在线QQ或者通过电话联系我司销售部，感谢您关注我们的产品信息。

PBT日本宝理2002主要用于汽车、电子电器、工业机械和聚合物合金、共混工业。

用途：主要用于汽车、电子电器、工业机械和聚合物合金、共混工业。如作为汽车中的分配器、车体部件、点火器线圈骨架、绝缘盖、排气系统零部件、摩托车点火器、电子电器工业中如电视机的偏转线圈，显像管和电位器支架，伴音输出变压器骨架，适配器骨架，开关接插件、电风扇、电冰箱、洗衣机电机端盖、轴套，

物性数据

原料描述部分 规格级别玻纤增强 外观颜色 该料用途 备注说明30%玻纤增强

加工条件 加工条件

原料技术数据性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位

机械性能断裂伸长率23 ASTM D-6382.6%

拉伸模量23 ASTM D-63810000MPa

挠曲模量23 ASTM D-7908965MPa

埃佐缺口冲击强度(Izod)23 ASTM D-256112J/m

埃佐无缺口冲击强度(Izod)23 ASTM D-4812998J/m

挠曲强度23 ASTM D-790200MPa

拉伸强度23 ASTM D-638140MPa

电气性能表面电阻率—ASTM D-2570.1E15Ohm

耗电因数1E3Hz/1E6HzASTM D-1500.002/0.018—

介电常数1E3Hz/1E6HzASTM D-1504/3.8—

介电强度(短时)1.6mm/3.2mmASTM D-14923/17Kv/mm

体积电阻率—ASTM D-2571E16Ohm-cm

加工性能干燥时间, 除湿式干燥机——2-4h干燥温度——110-130 加工湿度率——<0.04%熔胶温度——240-260 模温——30-130

热性能熔融点—ASTM D-3418225

热变形温度0.45MPa/1.8MPaASTM D-648220/205

其它性能比重—ASTM D-7921.53—收缩率纵向/横向—0.3/1%

PBT分类:10%玻纤增强、20%玻纤增强、30%玻纤增强、阻燃、耐高温、玻纤防火、耐水解、热稳定剂添加、耐紫外线、食品级、导热级、高流动。