# 瑜伽垫TPE原料

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 瑜伽垫TPE原料 |
| 公司名称 | 东莞市戈塑新材料有限公司 |
| 价格 | 19.00/KG |
| 规格参数 | 戈塑:GS |
| 公司地址 | 东莞市黄江镇美南恒昌荣工业区厂房一楼D区 |
| 联系电话 | 18665121568 |

# 产品详情

戈塑供应TPE,TPR原材料，环保健身垫TPE原料，瑜伽垫TPE原料，优质TPE材料，TPR材料，可批发或定制。瑜伽垫TPE原料，防滑健康，无气味，耐摩擦。以SEBS为基材，优质TPE原材料。

瑜伽垫TPE原料优点：

1.可用一般的热塑性塑料成型机加工，不需要特殊的加工设备。

2.生产效率大幅提高。可直接用橡胶注塑机硫化，生产效率大幅提高。

3.100%可回收再生利用，降低成本，减少环境污染，扩大再生资源来源。

4.节能。热塑性弹性体大多不需要硫化或硫化时间很短，可以有效节约能源。

5.应用领域更广。由于TPE兼具橡胶和塑料的优点，为橡胶工业开辟了新的应用领域。

6.环保无毒安全，符合欧美RoHS等环保标准指令。

产品说明特性

瑜伽垫TPE原料,脚垫TPE原料是以聚氨酯弹性体材料为主基材的共混改性TPE，成型快，易出模，可单色、双色注塑成型。

1、手感柔韧爽滑；

2、表面均一、干爽，耐刮擦，不易粘灰；

3、耐黄变，耐汗水，耐化妆品；

4、与PC/ABS可强力粘合，无任何脱胶现象；

5、阻燃等级达UL 94-V0。

环保认证

· ROHS

· REACH

· EN71-3

· PAHS

· FDA

· Phthalate

比重1.20--1.30g/cm3 ASTM D792

硬度25--95AshoreA ASTM D2240

熔融指数5--10（5KG *180°C）g/10min ASTM D1238

干燥温度80°C

干燥时间2hr

射嘴温度170--190°C

前段温度180--210°C

中段温度170--200°C

后段温度160--190°C

5000吨产能 量身定制解决方案

A customized solution for 5000 tons of capacity.

厂房面积8000平方米，TPE原料月产量高达500吨以上，5条专业的TPE原料生产流水线。

提供免费打样服务，根据产品需求量身定制TPE原料解决方案，提高产品附加值。

先进生产设备 完善的检测流程

Advanced production equipment perfect testing process.

采用业内先进的水下造粒设备，以及进口科倍隆双螺杆挤出造粒机进行TPE原料生产。

戈塑拥有全面的TPE原料检测设备，如比重仪、色差仪、万能拉力仪、UV抗老化测试、冷热冲击测试、剥离测试、撕裂测试等检测仪器。

原料严选 国际认证品质监控

International certification quality monitoring.

TPE原料均采购国内外品牌优质供应商，每批产品经过多次质检，FDA、PAHS、REACH等第三方检测机构测试。

通过国际ISO9000：14000质量认证、欧盟认证等质量保证符合国家质量认证。

专业团队 打造精心工艺

Professional teams create elaborate processes.

一批高分子专业的研发团队，均有硕士、学士等TPE原料研究基础。

30年高分子行业经验，通过专业的TPE材料工艺研发，为客户量身定制TPE原料方案。

免费提供技术支持，为您提供合理您产品的TPE原料以及相关产品材料的解决方案

销售服务网络遍布，提供快速供货上门，及时给您更快的交期，实现线上线下解决您的难题。

提供TPE原料免费试样服务，免费送样到场，1小时迅速出样，打样速度快，成功率高达99.8%

专业客服团队提供贴心服务，24小时在线咨询，2小时解决客户问题，竭诚为您服务。

即刻联系 即可免费获取整体解决方案

东莞市戈塑新材料有限公司

东莞市戈塑新材料有限公司是一家致力于热塑性弹性体TPE高分子新材料的专业研发生产与销售的生产型企业。戈塑专注于TPE原料，TPE包胶材料，热塑性弹性体，热塑性弹性体研发生产TPE厂家，致力于为您提供稳定的TPE解决方案！戈塑新材料核心技术来自于国外先进企业。并拥有一组专业的热塑性弹性体TPE TPR TPV及低烟无卤的研发人员，拥有国内外知名的检测设备和双螺杆造粒机，TPE原料年产量高达5000T以上，在业内颇有知名度。