

12kw小型柴油发电机带箱体

产品名称	12kw小型柴油发电机带箱体
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

12kw小型柴油发电机带箱体具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点，大大提高您的工作效率，户外施工的理想伴侣！固定防音型直喷式燃烧室燃烧效率高，噪声低。双通道进排气结构，避免紊流的产生，使得进、排气更通畅。显著加厚的发电机隔音垫，具有更强的降噪能力。

欧洲狮12kw小型柴油发电机特点：

- 1 外形设计精致小巧、结构紧凑
- 2 直列式、水冷四冲程工业型柴油发动机
- 3 空对空中冷器，恒温控制的冷却系统，带膨胀水箱的散热器
- 4 高效的涡轮增压器和电子喷油系统，能承受较大的加载能力
- 5 中心布置的电磁控制燃油阀的泵喷嘴，确保机器的运行平稳，噪音低
- 6 采用微处理器的控制单元电控喷油，具有较低的燃油消耗量，运行费用低

技术参数

- *、产品型号：GT-1500TSI
- *、额定功率：12KW
- *、备用功率：13KW
- *、额定频率：50Hz

- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：12
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-292TSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量L：32
- *、机油容量L：2.8
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标 准
- *、绝缘等级：F
- *、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1050mm

宽：610mm

高：670mm

整机净重KG：260

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护