

150KW柴油发电机电磁控油

产品名称	150KW柴油发电机电磁控油
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-150TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

150KW柴油发电机电磁控油惯性油浴式空气滤清器具有进气阻力小，能适应多尘多沙工作环境，使用寿命长等优点，以前在多种型号的汽车、拖拉机发动机上采用。

- 1) 水箱中水必须充足，并保持在允许的温度范围内工作。
- 2) 润滑油必须到位、但不过量，并保持在允许的压力范围内工作。
- 3) 频率稳定在50HZ左右，电压稳定在400V左右。

150KW柴油发电机电磁控油柴油机由于其效率高，机动性好，操作简单方便，在各个领域得到了广泛的应用。作为发电机组的原动机，它的性能决定了发电机组的效率、功率的大小等，而柴油机的性能又与其机构有关。不同结构形式的柴油机有不同的用途。柴油机是以柴油作的压燃式内燃机。

技术参数

产品型号：GT-150TSI

额定功率：150KW

备用功率：155KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

显示方式：数字显示屏

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-1500FTSI

冷却方式：1500r/min

防护等级：IP22

燃烧系统及缸体结构：六缸、涡轮式、发电机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量：300L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：H

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：3300mm

宽：1400mm

高：1860mm

整机净重KG：1880

7m/db(A)3000rpm(min-1)：65-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护