

# GT-200TSI全自动200千瓦柴油发电机

产品名称	GT-200TSI全自动200千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-200TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

GT-200TSI全自动200千瓦柴油发电机启动性能好，启动成功率高。从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟，而实际规定柴油发电机启动成功后3分钟带负载。汽油发电机组可以在复杂环境温度和气候下保证启动的成功率，汽油发电机组的噪声低振动小。由于汽油轮机处于高速旋转状态，它的振动非常小。

用户在每次使用发电机前应做下列检查，以确保发电机安全正常使用。

- 1、检查油箱中的汽油是否充足。
- 2、检查燃油阀和输油管路是否有漏油渗油现象。
- 3、检查机油油位是否处于上限与下限之间。
- 4、检查机油油质，确定是否需要更换。
- 5、检查启动电池电压是否在12V以上，并观察电池外观是否有破损漏液现象。
- 6、如发电机长时间不用（一个月以上），启动电池会因自放电而亏电，应用外接充电器给电池充电。

欧洲狮GT-200TSI全自动200千瓦柴油发电机空气滤清器主要有惯性油浴式空气滤清器、纸质干式空气滤清器、聚氨酯滤芯空气滤清器等几种。惯性油浴式空气滤清器先后经过惯性式滤清、油浴式滤清、过滤式滤清三级滤清，后两种空气滤清器主要通过滤芯过滤式滤清。

### 技术参数

产品型号：GT-200TSI

额定功率：200KW

备用功率：210KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

显示方式：数字显示屏

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-2000FTSI

冷却方式：1500r/min

防护等级：IP22

燃烧系统及缸体结构：六缸、涡轮式、发电机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量：520L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标 准

绝缘等级：H

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：3300mm

宽：1400mm

高：1860mm

整机净重KG：2880

7m/db(A)3000rpm(min-1)：65-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护