

GT-650TSI单相5千瓦柴油发电机

产品名称	GT-650TSI单相5千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定电压：:AC220V/380V 燃油型号：:0#、-10#柴油
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

GT-650TSI单相5千瓦柴油发电机欧洲狮静音柴油发电机组噪音过大有以下几种情况及处理办法。

1.燃油的质量差。

排出油箱内的燃油.换上新的燃油滤清器.在油箱内注入优质的干净燃油。

2.喷油定时不正确。

调整喷油定时值。

GT-650TSI单相5千瓦柴油发电机

机油不足时，发电机为什么会自动停机？

当机油不足时，发动机内部的机油警告开关会将点火线圈的初级线圈接地，使点火线圈不能点火，发动机熄火。检查油位是否标准的方法：将发动机处于水平位置，旋出机油尺，清洁擦干后再插入机油加入

口（不必旋转），然后拔出,检查油位处于油尺的中部偏上即可。

技术参数

- *、产品型号：GT-650TSI
- *、额定功率：5KW
- *、备用功率：5.5KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#、-10#柴油
- *、直流输出：12V-8.3A
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗：200G/KW.H
- *、工作时间：12H
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-186TSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU

- *、油箱容量：20L
- *、机油容量：1.65L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、机器配置：标准
- *、绝缘等级：F
- *、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

- *、长：920mm
- *、宽：540mm
- *、高：705mm
- *、整机净重KG：160
- *、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护