

移动轮式300A发电电焊机

产品名称	移动轮式300A发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

移动轮式300A发电电焊机 便携式欧洲狮柴油发电电焊机焊发两用机电焊发电两用机具有二种功能，既能作为直流弧焊机使用，又可以作为交流同步发电机使用。工作条件：无电源的地区和单位作为照明及动力供单人手工电弧焊接之用，在必要时可组成移动式或固定式电源。焊发两用，能同时运行：作为一个小型的直流焊接设备，能焊接各种各样的金属部件；作为交流同步发电机，它输出电源，适合做照明、电风扇等家用电器和其他小电器的电源用。性能稳定、操作简便、维护方便、低噪音、方便的外部加油加水系统等诸多特点满足户外工程的特殊要求。

技术参数

产品型号：B-300TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-300A

焊条范围MM：0-6.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-1100TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

发动机马力：20HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：25L

机油容量L：2

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm：815

宽mm : 555

高mm : 755

整机净重KG : 180/210

焊机等级 : A级-工业级别

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务 :

整机质保一年、终身成本维护

欧洲狮发电电焊机

1、电流输出稳定，结构紧凑，限度带动设备运转，安全放心。

2、采用整体式铸造外形,箱体结构刚度好,易于提高发电机的使用寿命。

3、安装方式：出厂所有机器发货前都调试好，收到货可以直接加燃料使用，简单方便。可做发电机提供应急供电，在电焊机的使用上具有重量轻，方便移动的优势。

可以焊接碱性焊条。焊接506 507 焊条 焊接不锈钢焊条 以及各种普通焊条，可焊接5.0焊条
常态焊接4.0焊条

具体服务年限请见产品订单，该期限过后的技术服务需要根据欧洲狮服务条款确定，如需另行付费，欧洲狮将在准时时间通知客户。尽管存在服务年限的规定，易损件、电池和其他等欧洲狮耗材和附件按照特定的支持服务进行。