

# 双把焊400A柴油发电电焊机

产品名称	双把焊400A柴油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

### 双把焊400A柴油发电电焊机

欧洲狮发电电焊机搭载德国柴油发动机，采用欧洲狮独特的诱导子发电方式，是目前世上轻型、紧凑的柴油发动机焊机。

欧洲狮动力强劲、可靠耐用，能满足纤维素焊条、低氢焊条的全位置焊接，具有电弧催化调节功能，电弧稳定，电流调节范围宽。设备仪表齐全，配有省油电磁阀，高低档电流选择开关，机油报警等装置，是一款适合用于管道施工的专业性焊机。

### 技术参数

产品型号：GT-400TSI

额定功率KW：18

备用功率KW：22

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：静音款

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-400A

焊条范围MM：0-8.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12~15

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：GT-4100TSI

冷却方式：水冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、涡轮式、水冷

发动机马力：30HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：60L

机油容量：4.65L

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm : 2400

宽mm : 1000

高mm : 1560

整机净重KG : 750/950

焊机等级 : A级-工业级别

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务 :

整机质保一年、终身成本维护

发电电焊两用机焊接性能稳定 由于电焊机的工作频率为20KHZ以上，具有较快的响应速度，可以对熔滴过渡细分为多个阶段进行控制。对CO<sub>2</sub>气体保护焊来说，可以大幅降低飞溅，对脉冲熔化极MIG/MAG焊可以进行有效地控制射流过渡的稳定性，还可以将熔滴过渡和送丝机构的运动结合起来，进一步控制熔滴过渡过程，得到良好的焊缝成形，焊接性能稳定。这些都是传统整流焊机无法做到的。

三.实现集中控制 电焊机大量采用单片机、DSP、FPGA等数字控制器，通过以太网、现场总线来实现多台焊机或者上位机与焊机之间的网络通信。不仅解决了多台焊机协同作业的问题，方便焊接过程中的集中控制，而且实现了远程焊机参数的设置或监控，使电焊机远程故障诊断及维护成为可能。