Elmo驱动器代理

产品名称	Elmo驱动器代理
公司名称	苏州卓昱创想自动化科技有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	品牌:Elmo 供电电压:12-95 最大电流:300A
公司地址	苏州市吴中区横泾天鹅荡路2588号17幢
联系电话	18911265597

产品详情

Elmo驱动器介绍：

以色列埃莫（Elmo）公司成立于1988 年，长期以来一直为设备制造商提供有特色的高端运动控制产品，G-Twi10/10EE： - 超小体积下超高功能密度输出； - 平均故障间隔时间>550000小时； - 分布式网络、智能化伺服和运动控制； - 超低电磁干扰/电磁辐射； - 可扩展高低温工作环境-40～+70°C或更宽，超强散热管理； - 功放FASST技术；

详细介绍

Gold Twitter/Gold Bee亮点：

G-Twi10/100EE

· 高功率密度，超过4000的“ 定性 ”瓦 · 超高电流 - 50A / 100V

· 记录设定重量只有18-22克（小于1盎司） · 超小型，超高效，设计安装在PCB上

通过EtherCAT或CANOpen的高级网络 宽工作范围：“ 60VDC ”，6VDC-55VDC

“ 100VDC ”，10VDC-95VDC “ 200VDC ”，20VDC-195VDC

支持单，双和龙门环配置中的任何反馈传感器

结合专有的“ 快速和软开关技术 ”，产生大于99%的效率，但EMI可以忽略不计

北京卓誉科技提供如下产品，现货供应： G-Twi03/100,G-Twi06/100,G-Twi10/100EE,G-Twi15/100,G-TWI25/100,G-TWI10/200,G-TWI06/200,G-TWI03/200， G-TWIR80/80G-SOL03/100,G-TWI03/200,G-SOLTwi06/200,G-SOLTWI06/100,G-SOL10/100,G-SOL10/200,G-SOLTWI15/100,G-SOLTWI25/100,G-SOLTWI30/60

多轴运动控制器Gold Maestro/Lion 操作系统：SimplIQ实时操作系统； 启动时间：30s；

主站功能：Heartbeat；网络管理, 时钟同步； 处理器：300MHz, 奔腾兼容；16 bit ISA (PC104标准)；

储存容量：64MB内置flash；64MB RAM(可扩展至128MB)； 接口：RS-232；Fast Ethernet；2 CAN-bus；

通讯协议：CANopen, Telnet, HTTP, FTP；

轴控功能：启动/停止/重置/参考，速度，位置；主从级联，电子凸轮，插补位置； 可控轴数：每个CAN-bus节点可控多至80轴；根据网络承载能力可控2~16轴插补； 执行时间：多线程1ms；

反馈类型：增量式编码器20M脉冲/秒； I/O：8 DI, 8 DO, 4 AI； 供电电压：24VDC； 体积尺寸：153 X 107 X 51mm； 重量：400g；P-MAS-0V

伺服驱动器Whistle/Hornet G-Twi10/100EE 供电电压：7.5 ~ 95VDC； 持续输出电流：1 ~ 20A；

输出功率：0.05 ~ 1.60KW； 适用电机：直流有刷, 无刷电机，线性电机, 音圈电机； 工作模式：电流, 速度, 位置； 命令类型：模拟电压, PWM, 脉冲和方向, 软件指令； 反馈类型：增量式编码器, 数字霍尔, 旋转变压器, 内插值模拟量, 模拟霍尔, 测速机, 电位计； I/O：6 DI, 2 DO, 1 AI； 通讯方式：RS-232, CANopen； 储存容量：高至32KB； 体积尺寸：55 x 15 x 46.5mm； 重量：50g；

whi-a15/48; whi-a 20/48；whi-a 1/16；whi-a 2.5/60；whi-a 5/60；whi-a 10/60；whi-a 20/60；whi-a 1/100；whi-a 2.5/100；whi-a 5/100；whi-a 10/100；whi-a 15/100；whi-a 20/100 sol- whi-a15/48; sol - whi-20/48；sol - whi-1/16；sol - whi-2.5/60；sol - whi-5/60；sol - whi-10/60；sol - whi-20/60；sol - whi-1/100；sol - whi-2.5/100；sol - whi-5/100；sol - whi-10/100；sol - whi-15/100；sol - whi-20/100

功率范围：600w-1600w。电流/电压1a-20a；6v dc-100v dc dc whistle系列： 产品线：dc- whi-a15/48; dc- whi-20/48；dc- whi-1/16；dc- whi-2.5/60；dc- whi-5/60；dc- whi-10/60；dc- whi-20/60；dc- whi-1/100；dc- whi-2.5/100；dc- whi-5/100；dc- whi-10/100；dc- whi-15/100；dc- whi-20/100

功率范围：50w-1600w。电流/电压1a-20a；6v dc-100v dc sol whistle系列：********* 产品线：sol- whi-a15/48; sol-whi-20/48；sol-whi-1/16；sol-whi-2.5/60；sol-whi-5/60；sol-whi-10/60；sol-whi-20/60；sol-whi-1/100；sol- whi-2.5/100；sol-whi-5/100；sol-whi-10/100；sol-whi-15/100；sol- whi-20/100

伺服驱动器Guitar/Hawk

G-Twi10/100EE

供电电压：11~195VDC； 持续输出电流：3~45A； 输出功率：0.48~4.8KW； 适用电机：直流有刷, 无刷电机，线性电机, 音圈电机； 工作模式：电流, 速度, 位置； 命令类型：模拟电压, PWM, 脉冲和方向, 软件指令； 反馈类型：增量式编码器, 数字霍尔, 旋转变压器, 内插值模拟量, 模拟霍尔, 测速机, 电位计, 绝对式编码器； I/O：6 DI, 4 DO, 1 AI； 通讯方式：RS-232, CANopen DS； 储存容量：高至32KB； 体积尺寸：80 x 61 x 24.5mm； 重量：165g； 产品线：gui-a35/48、gui-a20/60、gui-a35/60、gui-a20/100、gui-a25/100、gui-a3/200、gui-a6/200、gui-a10/200、gui-a17/200、 gui-r45/48、gui-r45/60、gui-r35/60、gui-r30/200

伺服驱动器Trombone/Panther

G-Twi10/100EE

供电电压：80 ~ 750VDC； 持续输出电流：8 ~ 17A； 输出功率：7KW； 适用电机：直流有刷, 无刷电机，线性电机, 音圈电机； 工作模式：电流, 速度, 位置 命令类型：模拟电压, PWM, 脉冲和方向, 软件指令； 反馈类型：增量式编码器, 数字霍尔, 旋转变压器, 内插值模拟量, 模拟霍尔, 测速机, 电位计, 绝对式编码器； I/O：6 DI, 4 DO, 1 AI； 通讯方式：RS-232, CANopen； 储存容量：高至32KB； 体积尺寸：110 x 75 x 30mm； 重量：315g；

伺服驱动器TromboneDC

G-TWI10/100EE

供电电压：50 ~ 750VDC； 持续输出电流：8 ~ 17A； 输出功率：大7KW； 适用电机：直流有刷, 无刷电机，线性电机, 音圈电机； 工作模式：电流, 速度, 位置； 命令类型：模拟电压, PWM, 脉冲和方向,

软件指令； 反馈类型：增量式编码器, 数字霍尔, 旋转变压器, 内插值模拟量, 模拟霍尔, 测速机, 电位计, 绝对式编码器； I/O：6 DI, 4 DO, 1 AI； 通讯方式：RS-232, CANopen； 储存容量：高至32KB；
体积尺寸：140 x 105 x 43mm； 重量：700g；

伺服驱动器Drum/Eagle 供电电压：11 ~ 390VDC； 持续输出电流：18 ~ 90A； 输出功率：2.7 ~ 9.6KW；
适用电机：直流有刷, 无刷电机，线性电机, 音圈电机； 工作模式：电流, 速度, 位置；
命令类型：模拟电压, PWM, 脉冲和方向, 软件指令； 反馈类型：增量式编码器, 数字霍尔, 旋转变压器, 内插值模拟量, 模拟霍尔, 测速机, 电位计, 绝对式编码器； I/O：6 DI, 2 DO, 1 AI； 通讯方式：RS-232, CANopen； 储存容量：高至32KB； 体积尺寸：134 x 95 x 60mm； 重量：700g；

伺服驱动器Basson 供电电压：1x30 ~ 1x270VAC； 持续输出电流：1 ~ 6A； 输出功率：0.32 ~ 1.90KW；
适用电机：直流有刷, 无刷电机，线性电机； 工作模式：电流, 速度, 位置和高级位置；
命令类型：模拟电压, PWM, 脉冲和方向, 软件指令； 反馈类型：增量式编码器, 数字霍尔, 旋转变压器, 内插值模拟量, 模拟霍尔, 测速机, 电位计, 绝对式编码器； I/O：6 DI, 2 DO, 1 AI； 通讯方式：RS-232, CANopen； 储存容量：高至32 KB； 体积尺寸：105 x 44 x 76 ~ 105 x66.5 x 76mm； 重量：350 ~ 505g；

伺服驱动器Cornet 供电电压：1x60 ~ 3x505VAC； 持续输出电流：1.4 ~ 9A； 输出功率：0.42 ~ 3.40KW；
适用电机：直流有刷, 无刷电机，线性电机； 工作模式：电流, 速度, 位置和高级位置；
命令类型：模拟电压, PWM, 脉冲和方向, 软件指令； 反馈类型：增量式编码器, 数字霍尔, 旋转变压器, 内插值模拟量, 模拟霍尔, 测速机, 电位计, 绝对式编码器； I/O：10 DI, 6 DO, 2 AI； ； 通讯方式：RS-232, CANopen； 储存容量：高至32 KB； 体积尺寸：180 x 123 x 75mm； 重量：1.1kg；

伺服驱动器Tuba 供电电压：1x60 ~ 3x505VAC； 持续输出电流：12 ~ 20A； 输出功率：3.60 ~ 11.30KW；
适用电机：直流有刷, 无刷电机，线性电机； 工作模式：电流, 速度, 位置和高级位置；
命令类型：模拟电压, PWM, 脉冲和方向, 软件指令； 反馈类型：增量式编码器, 数字霍尔, 旋转变压器, 内插值模拟量, 模拟霍尔, 测速机, 电位计, 绝对式编码器； I/O：10 DI, 6 DO, 2 AI； 通讯方式：RS-232, CANopen； 储存容量：高至32 KB； 体积尺寸：247 x 190 x 92mm； 重量：2.7kg；