

# 一级高铝砖、耐火材料厂、高铝砖、高铝耐火砖

产品名称	一级高铝砖、耐火材料厂、高铝砖、高铝耐火砖
公司名称	淄川区东坪昌云淑珍耐火材料加工厂
价格	1400.00/吨
规格参数	耐火温度:1770 ~ 2000 ( ) 规格:230X114X65 ( mm ) 产地:淄博市
公司地址	淄川区东坪镇水峪村北
联系电话	86 0533 5177911/5310201 13864339905

## 产品详情

耐火温度	1770 ~ 2000 ( )	规格	230X114X65 ( mm )
产地	淄博市	品牌	明乐
产品类别	耐火砖	材质	铝矾土
导热系数 ( 常温 )	0.03	等级	一级
低温弯折	70	断裂伸长率	70
抗弯强度	70	抗压强度	70
拉伸强度	70	使用温度	1650
撕裂强度	70	芯材	矾土
形态	块状	形状	长方形

高铝制耐火制品以优质高铝料和粘土作结合剂制成的含 $Al_2O_3$ 在48%至75%不等级别耐火制品。主要用于砌筑高炉、热风炉、电炉炉顶、鼓风机、反射炉、回转窑内衬、玻璃炉窑的蓄热室半圆旋和风火隔墙。高铝砖理化指标：分为lz-75、lz-65、lz-55、lz-48四种牌号

项目		指标			
		lz-75	lz-65	lz-55	lz-48
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ,% 不小于		75	65	55	48
耐火度	不低于	1790		1770	1750
0.20mpa荷重软化开始温度		1520	1500	1470	1420
重烧线变化 %	1500 2h	+0.01-0.4			-
	1450 2h	-			-0.4

显气孔率% (不大于)	23		22	
常温耐压强度mpa (不小于)	53.9	49.0	44.1	39.2