

# 氟胶管A临县氟胶管A氟胶管生产厂家

产品名称	氟胶管A临县氟胶管A氟胶管生产厂家
公司名称	衡水金泰鸿丞橡塑制品有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:金泰鸿丞 型号:0.5-200 产地:衡水景县
公司地址	河北省衡水市景县张葛候橡塑基地3排317
联系电话	0318-7159508 13785885811

## 产品详情

氟胶管A临县氟胶管A氟胶管生产厂家

本产品氟胶管经特殊装配处理，氟胶管全长2m(包括两端接头)氟胶管的软管仅重500克。氟胶管大大减轻操作人员的工作强度，氟胶管同时柔软度强，自由弯曲，绝对不打死褶

阻碍通气。

抗破坏性强

本产品由于采用日本先进技术不锈钢双扣自锁螺旋软管保护，可以承受180kg拉力，正常使用过程中绝无损坏。

经久耐用

综合本产品优点，使使用寿命大大超过现有各类蒸汽软管，长时间使用不必进行更换，极大降低使用成本，提高使用效率，经济实用。

一、产品组成：

氟胶管是含有氟原子的合成橡胶制作而成的。

二、产品用途：

氟胶管具有耐高温、耐油、极好的耐天候老化性能、耐臭氧性能、极好的真空性能、优良的物理机械性能、电绝缘性能、透气性小、低温性能不好、耐辐射性能较差及耐多种化学药品侵蚀的特性，是现代航空、导弹、火箭、宇宙航行等尖端科学技术不可缺少的材料。近年，随着汽车工业对可靠性、安全性等要求的不断提升，氟胶管在汽车中的用量也迅速增长。

### 三、产品特点：

外观组织细密，无机械杂质强度高，具有优良的化学稳定性，耐腐蚀、密封性、自润滑不粘性、电绝缘性和优良的抗老化能力，可在-60~250℃长期使用，具有可靠优良的耐腐蚀性，用于输送高温下的强腐蚀介质。并可加工成O型、S型、U型等形状，质量有保证。

#### (1) 耐高温、耐腐蚀、耐高压

由于本产品采用特制高档聚四氟乙烯软管、耐高温编织网与日本先进技术不锈钢双扣螺旋软管，适用于高温、腐蚀、高压的特殊环境。本产

品在3kg/cm<sup>2</sup>的气压下软管内部可以承受250℃高温蒸汽，同时表皮温度不超过60℃，保证作业安全。本产品可以在10kg/cm<sup>2</sup>蒸汽压力下正常使用。

(2) 重量轻、柔软性强本产品经特殊装配处理，全长2m(包括两端接头)的软管仅重500克。大大减轻操作人员的工作强度，同时柔软度强，自

由弯曲，不打死褶阻碍通气。

#### (3) 抗破坏性强

本产品由于采用日本先进技术不锈钢双扣自锁螺旋软管保护，可以承受180kg拉力，正常使用过程中绝无损坏。

#### (4) 经久耐用

综合本产品优点，使使用寿命大大超过现有各类蒸汽软管，长时间使用不必进行更换，极大降低使用成本，提高使用效率，经济实用。