

绝缘阻燃玻璃钢污水管道a新和绝缘阻燃玻璃钢污水管道厂家直销

产品名称	绝缘阻燃玻璃钢污水管道a新和绝缘阻燃玻璃钢污水管道厂家直销
公司名称	河北汇恒环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇七里营村（注册地址）
联系电话	15631841178

产品详情

我公司主要经营玻璃钢管道，玻璃钢脱硫塔，玻璃钢电缆管

我们的地址：河北省衡水市枣强县七里营村电话：联系手机：15631841178 期待您的咨询

河北汇恒环保设备有限公司主要加工、制造、销售、安装玻璃钢环保设备、玻璃钢制品、玻璃钢管道、玻璃钢电缆保护管、容器、模压制品、橡塑制品、金属制品、冷却塔风机、中央空调配套产品、环保净化节能设备、环保除尘脱硫设备、固体废物及水处理设备、防腐保温工程、自动化配套产品、钢结构非标产品、燃气调压器设备、工程施工安装，经营本企业自产产品级技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

绝缘阻燃玻璃钢污水管道a新和绝缘阻燃玻璃钢污水管道厂家直销，绝缘阻燃玻璃钢污水管道哪里有销售？绝缘阻燃玻璃钢污水管道价格怎么样？绝缘阻燃玻璃钢污水管道图片。

玻璃钢夹砂管是以树脂为基体材料，玻璃纤维及其制品为增强材料，石英砂为填充材料而制成的新型复合材料。它以其优异的耐腐蚀性能、水力性特点、轻质高强、输送流量大、安装方便、工期短和综合投资低等优点,成为化工行业、排水工程以及管线工程的选择。

产品优点【优良的耐腐蚀性能】产品选用耐腐蚀强的树脂,拥有机械性质与加工特性,在大部分酸、碱、盐海水未处理的污水,腐蚀性土壤或地下水及众多化学物质的侵蚀。【耐热耐寒性能好】在-30 状态下,仍具有良好的韧性和高的强度,可在-50 - 80 的范围内长期使用,采用特殊配方的树脂还可110 时使用。【耐磨性能好】玻璃钢管的耐磨性能是非常好的,试验证明:把含有大量泥浆、沙石的水,装入管子中进行

旋转磨损影响对比试验。经30万次旋转后,检测管子内壁的磨损深度如下:用焦油和瓷油涂层的钢管为0.53 mm;经表面硬化处理的钢管为0.48mm;玻璃钢管道为0.21mm,由此可以说明玻璃钢管的耐磨损性能十分强。【保温性能优】由于玻璃钢产品的导热系数低,因此其保温性能特别好。【固化后防污抗性】在使用过程中不结垢、不生锈、不会被海洋或污水中的贝类,菌类等微生物玷污蛀附。【接口少,安装效率高】管道的长度一般为:6-12m/根(也可以根据客户的要求生产出特殊长度的管道)。单根管道长,接口数量少,从而加快了安装速度,减少故障概率,提高整条管线的安装质量。【比重小、质量轻】采用纤维缠绕生产的夹砂玻璃钢管,其比重在1.65 - 2.0,只有钢的1/4,但玻璃钢管的环向拉伸强度为180 - 300MPa,轴向拉伸强度为60 - 150MPa,近似合金钢。因此,其比强度(强度/比重)是合金钢的2-3倍,这样它就可以按用户的不同要求,设计成满足各类承受内、外压力要求的管道。对于相同管径的单重,FRPM管只有碳素钢管(钢板卷管)的1/2.5,铸铁管的1/3.5,预应力钢筋水泥管的1/8左右,因此运输安装十分方便。