

轻质保温浇注料、保温材料、各种耐火材料

产品名称	轻质保温浇注料、保温材料、各种耐火材料
公司名称	淄川区东坪昌云淑珍耐火材料加工厂
价格	2400.00/吨
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () 规格:200 (mm) 产地:淄博市
公司地址	淄川区东坪镇水峪村北
联系电话	86 0533 5177911/5310201 13864339905

产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 ()	规格	200 (mm)
产地	淄博市	品牌	明乐
产品类别	混合料	材质	混合料
导热系数 (常温)	0.03	等级	一级
低温弯折	70	断裂伸长率	70
抗弯强度	70	抗压强度	70
拉伸强度	70	使用温度	1650
撕裂强度	70	芯材	混合料
形态	颗粒粉末状	形状	颗粒粉末状

特点及性能：该产品组织结构致密，高温性能优良，有良好的热震稳定性及耐磨性，施工方便，适用于无酸，碱侵蚀的各类工业窑炉内衬。

类别	粘土耐火浇注料			高铝水泥耐火浇注料				磷酸盐耐火浇注料		
	牌号	n l 2	nn	g3l	g2l	g1l	g2n	g1n1	ll2	ll1
al2o3	6 5	45	85	60	60	42	30	75	60	45
耐火度 ()	1 7 3 0	1690	1790	1710	1690	1650	1630	1770	1750	1710

烘干容重g/cm ³	2.2	2.2	2.55	2.4	.4	2.3	2.3	2.55	2.4	2.3
抗折强度 (10 × 24h), mpa	0.5	0.5	5.0	4.5	3.5	4.0	3.5	5.0	4.0	3.5
耐压强度 (10 × 24h), mpa	3.0	3.0	30	25	15	20	10	15	15	15
1450 × 3h 烧后线变化, %	[1300] < 1	[1300] < 1	± 0.4	[1400] < 1	[1400] < 1	[1350] < 1	[1300] < 1	± 0.4	± 0.5	± 0.6
最高使用温度 ()	1450	1350	1650	1450	1450	1400	1300	1600	1500	1450