

PYK-3多叶排烟口

产品名称	PYK-3多叶排烟口
公司名称	德州中冷空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇滕庄开发区（注册地址）
联系电话	18613610490

产品详情

PYK-3多叶排烟口产品概述

常闭电动多叶排烟/送风口用于建筑物的过道、楼梯间、排烟竖井的墙上，也可用作防排烟系统的加压送风口。

适用场所

电动多叶排烟口一般安装在过道或防烟前室及无窗房间的排烟系统上。

加压送风口安装在防烟前室内，火灾发生时在前室内形成正压。

多叶排烟口PYK-3 III型9(SD)通常用于安装于楼梯前室、排烟竖井的墙上，亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。

性能特点

1、电讯号DC24V ± 2.4V将阀门打开；

2、远距离手动可使阀门打开；

3、远距离手动复位；

4、温度达到280 时阀门关闭；

5、阀门动作后输出开启信号，根据用户要求可以与其他设备连锁。

产品别名

排烟口

排烟阀

多叶排烟口

多叶送风口

远控排烟口

正压送风口

加压送风口

产品分类

1、多叶排烟口（加压送风口）：

多叶排烟口一般安装在过道或防烟前室及无窗房间的排烟系统上。

加压送风口安装在防烟前室内，火灾发生时在前室内形成正压。

2、多叶防火排烟口：

多叶排烟防火口一般安装在过道或防烟前室及无窗房间的排烟系统上。

当烟气温度达到280 时自动重新关闭，以达到防火的目的。

3、远控多叶排烟口（加压送风口）：

远控多叶排烟口安装在过道或防烟前室及无窗房间的排烟系统上。

远控加压送风口安装在防烟前室，火灾发生时在前室内形成正压。可以在房间内控制。

4、远控多叶防火排烟口：

多叶排烟防火口一般安装在过道或防烟前室及无窗房间的排烟系统上。

当烟气温度达到280 时自动重新关闭，以达到防火的目的。可以在房间内控制。

5、板式排烟口：

板式排烟口适用于消防排烟管道的吸入口，也可用于防烟加压送风口。可以远控开启