南京电子零件气体腐蚀测试

产品名称	南京电子零件气体腐蚀测试
公司名称	无锡阿卡锐特试验仪器有限公司
价格	.00/小时
规格参数	温度范围:RT+10°C~50°C 相对湿度:＞95%RH 温度偏差:≤±3°C
公司地址	无锡市新吴区菱湖大道200号中国传感网国际创新园E2-106
联系电话	0510-81156525 18151531680

产品详情

CL2腐蚀试验

项目介绍

氯气，化学式为Cl2。常温常压下为黄绿色，有强烈刺激性气味的剧毒气体，具有窒息性 。

CL2腐蚀测试用于确定产品在大气环境下工作、储存的适应性，特别是接触件与连接见。影响腐蚀的因素有温湿度、大气腐蚀性成分等。实验的严苛程度取决于腐蚀性气体的种类和暴露持续时间。

氯气腐蚀试验是在一定的温度和相对的湿度的环境下对材料或产品进行加速腐蚀，重现材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度，以及相似防护层的工艺质量比较，零部件、电子元件、金属材料、电工，电子等产品的防护层以及工业产品的在CL2中的腐蚀能力。

参考标准

ISO 21207人工大气中的腐蚀试验 交替暴露在腐蚀性气体、中性盐雾及干燥环境中的加速腐蚀试验

GMI 60264-1996 汽车装饰部件耐硫化氢污染试验

ISO 10062-2006人工环境中低浓度污染气体腐蚀试验

GB/T 2423.51-2012环境试验 第2部分：试验方法 试验Ke：流动混合气体腐蚀试验

IEC 60068-2-60:1995环境试验 第2部分:试验方法 试验Ke:流动混合气体腐蚀试验

GB/T 9789-2008 金属和其他无机覆盖层 通常凝露条件下的二氧化硫腐蚀试验