千兆16口POE交换机（桌面式）

产品名称	千兆16口POE交换机（桌面式）
公司名称	深圳市广昊宇科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	GOHOLV:广昊宇 16口:广昊宇 深圳:广昊宇
公司地址	广东省深圳市龙华新区清湖清祥路清湖科技园C栋7楼
联系电话	0755-66821960 13684981558

产品详情

产品描述：

◆产品描述：具16端口PoE特性的16+2端口桌面型快速以太网交换机

◆防雷等级：三级防雷

◆光纤类型：单模双纤/单纤

◆光纤接口：SC方型卡接式

◆传输距离：20公里（同时支持多模光纤500米传输）

◆端口描述：16个10/100M铜缆RJ45端口（所有端口支持MDI/MDIX 自适应）

◆网络介质：5类及以上非屏蔽双绞线（≤100米）

◆PoE端口：1-16口支持IEEE802.3af（15.4W）网络供电

◆PoE标准：IEEE 802.3af（端口输出功率15.4W）

◆PoE类型：末端跨接法(可选订中间跨接法)

◆PoE传电线芯：1/2+、3/6-线对（可选订4/5+、7/8-线对）

◆PoE总功率：260W

◆工作环境：工作温度：-40°～85°C，工作湿度：10%～90%，无冷凝

◆电源供应：外置电源适配器（输入AC100-240V 50/60Hz；输出48V 2A）

◆LED指示灯：电源、网络、PoE工作状态

性能特点：

◆支持通过5类以太网线的无线访问点（AP）和网络监控摄像头（surveillance cameras）供电

◆1～16端口支持标准IEEE802.3af供电

◆16个10/100 Mbps 自适应RJ45端口。

◆符合IEEE 802.3 10Base-T和IEEE 802.3u 100Base-TX标准

◆流控方式：全双工采用IEEE 802.3x标准，半双工采用Back pressure标准

◆支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）

◆支持上行端口防雷（端口5达到二级防雷要求）

◆PoE 功率：260W（所有 PoE 端口，端口 1～16端口）

◆端口供电 15.4W

◆采用存储转发的交换机制

◆所有端口支持线速交换，64～1536帧长范围内均可达到线速

◆无风扇，自然散热

◆小巧，紧凑，静音的设计适合放置于桌面或墙上

◆零配置特性电源是自动供给到自适应的设备

光学指标：

◆光纤类型：单模双纤

◆发射波长：1310nm / 1550nm

◆发射功率：-8dBm～-3dBm

◆光饱和度：-3dB

◆光 损 耗：0.4dBm / km。