

千兆16口POE交换机（桌面式）

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 千兆16口POE交换机（桌面式） |
| 公司名称 | 深圳市广昊宇科技有限公司 |
| 价格 | 300.00/台 |
| 规格参数 | GOHOLV:广昊宇 16口:广昊宇 深圳:广昊宇 |
| 公司地址 | 广东省深圳市龙华新区清湖清祥路清湖科技园C栋7楼 |
| 联系电话 | 0755-66821960 13684981558 |

产品详情

产品描述：

产品描述：具16端口PoE特性的16+2端口桌面型快速以太网交换机

防雷等级：三级防雷

光纤类型：单模双纤/单纤

光纤接口：SC方型卡接式

传输距离：20公里（同时支持多模光纤500米传输）

端口描述：16个10/100M铜缆RJ45端口（所有端口支持MDI/MDIX自适应）

网络介质：5类及以上非屏蔽双绞线（100米）

PoE端口：1-16口支持IEEE802.3af（15.4W）网络供电

PoE标准：IEEE 802.3af（端口输出功率15.4W）

PoE类型：末端跨接法(可选订中间跨接法)

PoE传电线芯：1/2+、3/6-线对（可选订4/5+、7/8-线对）

PoE总功率：260W

工作环境：工作温度：-40 ° ~ 85 ° C ，工作湿度：10% ~ 90% ，无冷凝

电源供应：外置电源适配器（输入AC100-240V 50/60Hz；输出48V 2A）

LED指示灯：电源、网络、PoE工作状态

性能特点：

支持通过5类以太网线的无线访问点（AP）和网络监控摄像头（surveillance cameras）供电

1 ~ 16端口支持标准IEEE802.3af供电

16个10/100 Mbps 自适应RJ45端口。

符合IEEE 802.3 10Base-T和IEEE 802.3u 100Base-TX标准

流控方式：全双工采用IEEE 802.3x标准，半双工采用Back pressure标准

支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）

支持上行端口防雷（端口5达到二级防雷要求）

PoE 功率：260W（所有 PoE 端口，端口 1 ~ 16端口）

端口供电 15.4W

采用存储转发的交换机制

所有端口支持线速交换，64 ~ 1536帧长范围内均可达到线速

无风扇，自然散热

小巧，紧凑，静音的设计适合放置于桌面或墙上

零配置特性电源是自动供给到自适应的设备

光学指标：

光纤类型：单模双纤

发射波长：1310nm / 1550nm

发射功率：-8dBm ~ -3dBm

光饱和度：-3dB

光损耗：0.4dBm / km。

