

与黎明液压滤芯TFBX-45-20通用

产品名称	与黎明液压滤芯TFBX-45-20通用
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	60.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

与黎明液压滤芯TFBX-45-20通用

固安县晴空滤芯厂地处京津冀经济三角区，距离首都北京45公里，紧邻建设中的首都第二国际机场，工厂座落在河北省廊坊市固安县温泉园区林城滤清器工业园，现有制盖、制网、折叠、组装四个生产车间。产品选用美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、江西国桥、广东斯乐普等产品为滤料，是专注于工业除尘滤筒、粉尘滤筒、空气滤筒的生产供应商。固安县晴空滤芯厂一直致力于为客户打造不管是粉尘、油雾、焊烟的过滤与回收系统优质、好的过滤产品。无论是食品加工、农产品、医药、卷烟的生产，还是发电、铸造、钢铁、金属加工等数不清的工业生产领域；无论是易燃、易爆粉尘还是有毒、有害烟雾等各种形式的粉尘颗粒，我们都有经历和实践证明能够为您提供完整全面解决方案。

主要产品：化工生产线、制药生产线、卷烟生产线、喷粉涂装线、喷砂、吸砂、抛丸生产线、水泥工业生产、电厂燃气轮机组、钢厂制氧车间及各种工业生产的供料系统、除尘系统、粉尘回收系统的防静电、阻燃、防油防水粉尘滤筒、除尘滤筒、空气滤筒等。

液压油滤芯保养方法如下：1.换前先放掉原有液压油，检查回油滤芯，吸油滤芯，先导滤芯，看是否附有铁屑铜屑或其他杂质，有的话可能有液压元件故障，检修排除后，清洗系统。2.换液压油时须同时更换所有液压油滤芯（回油滤芯，吸油滤芯，先导滤芯），否则相当于没换。3.辨别液压油标号，不同标号、不同品牌的液压油不混用，可能会起反应变质产生絮状物。推荐用该挖掘机指定用油。4.加油前必须先装上吸油滤芯，吸油滤芯罩着的管口直接通向主泵，进了杂质轻则加速主泵磨损，重则打泵。5.加油至标准位置，液压油箱上一般都有油位表，看液位表。注意停放方式，一般是所有油缸全部收回，即小臂、铲斗完全伸出并落地。6.加完油后注意主泵要排空气，否则轻则暂时全车无动作，主泵异响（空气音爆），重则气穴损坏主泵。排空气方法是直接在主泵顶部松开管子接头，直接加满即可。

液压油滤芯的性能特点：1.良好的过滤性能、对2-200um的过滤粒度均可发挥均一的表面过滤性能2耐蚀性。3液压油滤芯气孔均匀、精确的过滤精度;4液压油滤芯单位面积的流量大;5液压油滤芯适用低温、高温环境;清洗之后可以再使用，免更换。微纤维滤纸采用硼硅酸玻璃纤维制造而成，包括不含粘合剂呈化

惰性的和含黏合剂的2种类型。这种深度滤纸具有流速快、负载力大和保留颗粒极为细小，可达亚微颗粒范围。玻璃微纤维滤纸能承受高达500 的温度，所以能用于需要灼烧的比重分析和高温气体过滤。玻璃微纤维滤纸具有毛细纤维结构，能吸附比同等纤维素滤纸更多的水，使其能适用于点样分析和液闪计数方法。并能制成全透明，用于后续的显微检验