

LG化学 SBS 总代理商

产品名称	LG化学 SBS 总代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	LG化学 SBS 总代理商:LG化学 SBS 总代理商
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

SEBS具有优异的耐老化性能，既具有可塑性，又具有高弹性，无需硫化即可加工使用，边角料可重使用，广泛用于生产高档弹性体、塑料改性、胶粘剂、润滑油增粘剂、电线电缆的填充料和护套料等。SEBS具有良好的耐候性、耐热性、耐压缩变形性和优异的力学性能

:

一、SEBS美国科腾KRATON概述

SEBS是以聚苯乙烯为末端段，以聚丁二烯加氢得到的乙烯-丁烯共聚物为中间弹性嵌段的

线性三嵌共聚物。SEBS不含不饱和双键，因此具有良好的稳定性和耐老化性

较好的耐温性能，其脆化温度 -60 ，高使用温度达到 149 ，在氧气气氛下其分解温度大于 270 。

优异的耐老化性能，在人工加速老化箱中老化一星期其性能的下降率小于10%，臭氧老化（38 ）100小时其性能下降小于10%。

优良的电性能，其介电常数在一千赫为 1.3×10^{-4} ，一兆赫为 2.3×10^{-4} ；体积电阻是一分钟 9×10^{16} /cm；二分钟为 2×10^{17} /cm。

良好的溶解性能、共混性能和优异的充油性，能溶于许多常用溶剂中，其溶解度参数在7.2~9.6之间，能与多种聚合物共混，能用橡胶工业常用的油类进行充油，如白油或环烷油。

无需硫化即可使用的弹性体，加工性能与SBS类似，边角料可重复使用，符合环保要求，无毒，符合FDA要求。

比重较轻，约为0.91，同样的重量可生产出更多体积的产品。

美国科腾G1701 E型号、规格、品牌、价格、报价、详细说明

SIS美国科腾D1163P抗老化性薄膜SIS是一种新型热塑性弹性体,为苯-乙-烯和异戊二烯的嵌段共聚物,兼具橡胶和塑料的性质,尤其在做粘接材料时性能独特。

SEBS美国科腾的具体性能

LG化学 SBS 总代理商