

供应仓顶式脉冲布袋除尘器移动式布袋除尘器

产品名称	供应仓顶式脉冲布袋除尘器移动式布袋除尘器
公司名称	泊头市睿宁环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡杨屯
联系电话	13932748103 18631708810

产品详情

仓顶除尘器：

睿宁仓顶除尘器吸尘器是一种自动清灰结构的单体除尘设备，仓顶除尘器在水泥、矿粉、采矿、冶金、建材、机械、化工、粮食加工等工矿企业广泛，用于过滤气体中的细小的，非纤维性的干燥粉尘或在工艺流程中回收干燥粉料的一种除尘设备。

仓顶除尘器工作原理：

仓顶除尘器

吸尘器含尘气体由进风口进入除尘器箱体内，细小尘粒由于布袋的多种效应作用，被滞阻在布袋外壁。净化后的气体通过布袋上箱体出风口排出。随着使用时间的增长，布袋表面吸附的粉尘增多，布袋的透气性减弱，使除尘器阻力不断增大。为保证除尘器的阻力控制在限定的范围之内，由脉冲控制器发出信号，循序打开电磁脉冲阀，使气包内的压缩空气由喷吹管各喷孔喷射到对应的文氏管，并在高速气流通过文氏管时诱导数倍于一次风的周围空气进入滤筒，造成布袋间急剧膨胀，由于反向脉冲气流的冲击作用很快消失，布袋又急剧收缩，这样使积附在布袋外壁上的粉尘被清除，落下的灰尘进入灰库。

仓顶除尘器的结构：

- 上箱体，包括盖板、排气口等组成。
- 下箱体，包括机架、滤袋组件等。
- 清灰系统，包括电磁脉冲阀、脉冲控制仪等。

仓顶除尘器维护、检修：

- a.仓顶除尘器投入运行后，应设专人管理维修，熟悉除尘器工作原理及技术性能，掌握调整与维修方法，每班巡回检查，建立运行纪录。
- b.压缩空气的过滤材料每隔2-6个月更换一次。
- c.压缩空气的油水分离器，过滤器、储气罐、气包班应排污一至二次。
- d.电磁脉冲阀每三个月应清洗一次，并更换易损件。
- e.各类橡胶密封件应定期更换。
- f.排气口如有冒灰现象，应检查滤袋是否脱落破损，螺栓(文氏管)是否松动，垫料是否老化。
- g.如每次清灰后发现排气口冒灰，则属清灰过度，应调整清灰周期。
- k.应定期检查滤袋完好状况(三个月一次)，若有破损应立即更换、修补。修补时，应用与滤袋相同材料贴补，严禁只用线对口缝合。布袋一般使用期为1-2年。

泊头市睿宁环保科技有限公司，经过十多年的艰苦创业，依靠先进技术、科学管理，规模迅速扩大。位于除尘发源之地——河北沧州泊头四营工业区（106国道与104国道交汇处）。历来注重技术的培养和吸纳，不断纳入优秀设备与知识，为公司注入了发展潜力。

泊头市睿宁环保科技有限公司设备、制作、安装、调试及售后服务于一体，与全国知名设计院保持着长期友好的合作，具备设计制造各类布袋除尘器、静电除尘器、锅炉除尘器、单机除尘器、高压静电除尘器、袋式、旋风、湿式除尘器、锅炉脱硫除尘器等五大类40多个品种，300多种规格的能力，并根据用户的需要进行系统设计和特殊设计与制造。

泊头市睿宁环保科技有限公司产品的主要用途就是分离工业废气中的颗粒和细微粉尘，变废为宝加以回收利用。我公司提供的产品服务包括除尘器、除尘配件、清洗除尘布袋、卸料器、布袋、骨架、螺旋输送机、插排阀、电磁脉冲阀、膜片、通风蝶阀、冷风阀、气动接头等，欢迎咨询洽谈！