

四川钢结构墙面屋面檩条专业生产镀锌C型钢Z型钢价格

产品名称	四川钢结构墙面屋面檩条专业生产镀锌C型钢Z型钢价格
公司名称	四川擎远建筑工程有限公司
价格	5300.00/吨
规格参数	品牌:锡蓉 规格:Q345 产地:四川
公司地址	成都市青白江工业集中发展区同心大道99号
联系电话	139-81939394 13981939394

产品详情

型钢经热卷板冷弯加工而成，壁薄自重轻，截面性能优良，强度高，与传统槽钢相比，同等强度可节约材料30%。

C型钢檩条按高度不同分为80、100、120、140、160五种规格，长度可以根据工程设计而确定，但考虑到运输和安装等条件，全长一般不超过12米。

C型钢广泛用于钢结构建筑的檩条、墙梁，也可自行组合成轻量型屋架、托架等建筑构件。此外，还可用于机械轻工制造中的柱、梁和臂等。

1、构造自重轻。与混凝土构造自重比较轻，构造自重的下降，削减了构造规划内力，可使修建构造根底处理需求低，施工简洁，造价下降。2、C型钢规划个性灵敏、丰厚。在梁高一样的情况下，钢构造的开间可比混凝土构造的开间大50%，然后使修建安置愈加灵敏。3、以热轧C型钢为主的钢构造，其构造科学合理，塑性和柔韧性好，构造稳定性高，适用于接受振荡和冲击载荷大的修建构造，抗自然灾害能力强，格外适用于一些多地震发作带的修建构造。4、添加构造有用使用面积。与混凝土构造比较，钢构造柱截面面积小，然后可添加修建有用使用面积，视修建不一样方式，能添加有用使用面积4-6%。5、与焊接c型钢比较，能明显地省工省料，削减原材料、动力和人工的耗费，剩余应力低，外观和表面质量好。6、便于机械加工、构造衔接和装置，还易于撤除和再用。

Z型钢是一种常见的冷弯薄壁型钢，厚度一般为1.6-3.0mm之间，截面高多为120-350mm之间。加工材料为热轧(喷漆)，镀锌。加工标准按GB50018-2002执行。Z型钢通常应用在大型钢结构厂房中。加工长度及孔为按加工要求生产。

适用范围：冷弯Z型钢规格尺寸可调、抗压强度大等优点。广泛用于汽车、铁道车辆、建筑门窗、交通运输、货架、电器柜、公路护栏、建筑钢结构、集装箱、钢模板和脚手架、太阳能支架造船、桥梁、输电铁塔、钢板桩、电缆桥架、农机、家具、仓储、导轨、龙骨钢、蔬菜大棚、管道支架、市政建设等领域。

