

# CPG晟邦0.4/0.75/1.5/2.2/3.7KW减速电机

产品名称	CPG晟邦0.4/0.75/1.5/2.2/3.7KW减速电机
公司名称	昆山市玉山镇星富茨机电经营部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:CPG 型号:CPG 产地:苏州
公司地址	玉山镇合兴西路190号
联系电话	13585955645 13585894692

## 产品详情

台湾CPG城邦齿轮减速电机 规格如下：机型代号：CH(卧式安装、含电机)CV(立式安装、含电机)CHM(卧式入力法兰齿轮减速机、自配各类马达)CVM(立式入力法兰齿轮减速机、自配各类马达)CHD(卧式双轴齿轮减速机)CVD(立式双轴齿轮减速机)。

电机功率：100w-3700w,速比1：3.5...1800(可定做速比为1：10,1：20正数比减速器)

适用电压：三相50HZ(220V/230V/240V/380V/400V/415V/440V)三相60HZ

(220V/240V/380V/415V/440V/460/480V600V)单相50HZ(110v/115v/200v/220V/230V)单相60HZ(110V/220V/240V)选配附件：DC-90V刹车器、SYB手释放刹车器、强制风扇、等特点及性能：

项目：三相交流马达。(单相交流马达)保护等级：全密闭外扇型IP-54。(半密闭外扇型)

外壳：0.1-3.7KW,铝合金/铁壳。(0.1-1.5KW铝合金/铁壳)

启动方式：全压起动。(0.1-0.2KW运转电容起动0.4-1.5KW起动电容+离心开关)定格：连续运转。

绝缘等级：F-级绝缘。适用环境:温度-10 TO+40 ;湿度90%以下。适用极数：2P、4P、6P、8P。

输出转数(4P)：50HZ=1340-1400转；60HZ=1610-1740转。(50HZ=1360-1430转；60HZ=1640-1720转)

依据标准：国际/国家标准IEC-34,CNS-10919ACCORDKNG TO IEC-34,CNS-10919海拔：1000公尺U

CPG标准电机部分型号如下：

卧式：CH-1 CH-2 CH-3 CH-4 CH-5 CH-6

立式：CV-1 CV-2 CV-3 CV-4 CV-5 CV-6

CPG入力法兰电机部分型号如下：

卧式：CHM-1 CHM-2 CHM-3 CHM-4 CHM-5 CHM-6

立式：CVM-1 CVM-2 CVM-3 CVM-4 CVM-5 CVM-6

CPG双轴电机部分型号如下：

卧式：CHD-1 CHD-2 CHD-3 CHD-4 CHD-5 CHD-6

立式：CVD-1 CVD-2 CVD-3 CVD-4 CVD-5 CVD-6

城邦精密工业股份有限公司自1990年创立以来，以诚恳、信赖、创新、咨询为经营理念。先进的厂房设备为基础，以实力第一，信誉第一打造齿轮减速机马达第一品牌。主营：CPG减速机，CPG减速电机，城邦减速机，城邦减速马达，晟邦减速机，晟邦减速电机。1999年5月开拓大陆市场，台湾城邦在国内广东省建立城邦减速马达组装厂，经过几年的不断辛苦耕耘，在大陆市场占有一定的客户群体以及较高的知名度。.....

2003城邦电机在苏州落地生根，开始华东市场。2004年建立苏州厂区成立晟邦精密工业（苏州）有限公司，达到自我加工，生产。公司主要生产标准三相减速机型、标准三相缩框机型、标准单项减速机型、标准单相缩框机型及其他配合传动机型。

CPG马达 CPG电机 晟邦减速电机 城邦工业自动化规格如下：机型代号：CH(卧式安装、含电机)CV（立式安装、含电机）CHM（卧式入力法兰齿轮减速机、自配各类马达）CVM（立式入力法兰齿轮减速机、自配各类马达）CHD（卧式双轴齿轮减速机）CVD（立式双轴齿轮减速机）。1/8HP(0.1KW) 1/4HP(0.2KW) 1/2HP (0.4KW) 1HP(0.75KW) 2HP(1.5KW) 3HP(2.2KW) 5HP(3.7KW) CH-1 CH-2 CH-3 CH-4 CH-5 CH-6 CH-18 CH-22 CH-28 CH-32 CH-40 CH-50 CV-1 CV-2 CV-3 CV-4 CV-5 CV-6 CV-18 CV-22 CV-28 CV-40 CV-50减速机

电机功率：100w-3700w,速比1：3.5...1800（可定做速比为1：10，1：20正数比减速器）适用电压：三相50HZ（220V/230V/240V/380V/400V/415V/440V）

三相60HZ（220V/240V/380V/415V/440V/460/480V/600V）

单相50HZ（110v/115v/200v/220V/230V）单相60HZ（110V/220V/240V）选配附件：DC-90V刹车器、SYB手释放刹车器、强制风扇、等特点及性能：

项目：三相交流马达。（单相交流马达）保护等级：全密闭外扇型IP-54。（半密闭外扇型）外壳：0.1-3.7KW,铝合金/铁壳。（0.1-1.5KW铝合金/铁壳）启动方式：全压起动。（0.1-0.2KW运转电容起动0.4-1.5KW起动电容+离心开关）定格：连续运转。绝缘等级：F-级绝缘。适用环境:温度-10 TO+40；湿度90%以下。适用极数：2P、4P、6P、8P。输出转数(4P)：50HZ=1340-1400转；60HZ=1610-1740转。（50HZ=1360-1430转；60HZ=1640-1720转）依据标准：国际/国家标准IEC-34,CNS-10919 ACCORDKNG TO IEC-34,CNS-10919海拔：1000公尺U

上海CPG齿轮减速电机 江苏CPG减速马达 浙江CPG减速电机 安徽CPG电机 河北CPG电机 山东CPG电机 北京CPG电机 天津CPG减速马达 辽宁CPG减速电机 吉林CPG电机 黑龙江CPG刹车电机 内蒙古CPG减速电机 新疆CPG减速马达 宁夏CPG传动马达 甘肃CPG减速电机 山西CPG电机

陕西CPG电机 河南CPG三相减速电机 湖北CPG单相电机 湖南CPG三相变频调速电机 江西CPG减速电机 福建CPG马达 四川CPG卧式减速电机 重庆CPG立式减速马达 贵州CPG城邦电机 云南CPG晟邦马达 广西城邦电机 广东CPG晟邦电机 深圳CPG减速电机 海南CPG城邦减速电机