

# 远程测控终端全网通工业路由器 S-IR680

产品名称	远程测控终端全网通工业路由器 S-IR680
公司名称	厦门欣仰邦科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市海沧区沧虹路219号204室之二（注册地址）
联系电话	17850532774

## 产品详情

### 产品简介

S-IR680系列工业级无线路由器，是一款国内全网通工业级路由器，采用2.5G/3G/4G高速无线网络作为数据承载网络，为远程设备和数据中心之间的联网提供安全高速的无线连接。无论身在何处，您的设备都可以借助遍布全球的2.5G/3G/4G网络快速接入互联网。S-IR680系列工业级无线路由器满足工业用户的需求，功耗低，操作温度可达-30 ~75，尺寸小，重量轻，EMC指标严格，可以满足恶劣的温度，湿度和电磁干扰环境下的网络通信需求，是工业应用的理想选择。

S-IR680系列工业级无线路由器同时具有VPN功能，提供IPSec, L2TP, GRE等多种VPN加密模式，使设备数据在安全的数据通道中传输，防止了数据被访问和篡改，提供了网络应用更高的安全性。

### 功能特点

固定接口：1\*FE WAN，4\*FE LAN，1\*RS232/RS485

工作温度：-30 ~+75

尺寸（W\*D\*H）：157mm \* 97mm \* 25mm

冗余电源：5~35VDC

采用工业级器件和专门设计，能适应工业现场严酷的工作环境

无风扇设计，可长期工作在-30 ° C~+75 ° C间

采用金属外壳，保护等级达IP30，特别适合于工控现场的应用

低功耗设计，宽电源输入（5~35VDC），适用不同现场供电方式

内嵌看门狗技术，故障自愈，确保设备正常运行

采用完备的防掉线机制，保证数据终端永远在线

WDT看门狗设计，硬件接口隔离保护，保证系统稳定

支持IPSec，L2TP，GRE，N2N等多种VPN加密模式，以确保数据传输安全

双天线设计，增强无线信号，确保各种现场网络性能

数据回传方式灵活，同时支持以太网等有线方式和WLAN、3G/4G等无线方式

提供WEB配置界面，简单易用，极易部署

支持远程设备统一管理，并通过云平台实时监控设备，提高运维质量

提供远程固件升级，功能扩展安全简便

选型信息产品型号网络模式S-IR680S-IR680 4G ROUTER