

Xyron日本旭化成PPE 540Z

产品名称	Xyron日本旭化成PPE 540Z
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:日本旭化成
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

产品详情

原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试方法
基本性能 吸水率	23 ,50%RH,24Hr	ASTM D-570	0.10
物理性能 比重	23	ASTM D-792	1.08
成型收缩率	---	ASTM D-955	0.5-0.7
机械性能 抗拉强度	23 ,50%RH	ASTM D-638	700
断裂伸展率	23 ,50%RH	ASTM D-638	50
弯曲强度	23 ,50%RH	ASTM D-790	1000
弯曲模量	23 ,50%RH	ASTM D-790	25000
悬臂梁式冲击强度	6.4mm带切口23	ASTM D-256	15
电气性能 介电系数	23 ,50%RH,108H	ASTM D-150	2.7

介电正切	23	,50%RH,108H	ASTM D-150	0.0027
	z			
表面电阻率	23	,50%RH	ASTM D-257	1018
体积电阻率	23	,50%RH	ASTM D-257	1018
介电击穿强度		短时间法2mm厚	ASTM D-149	26
耐电弧性		钨电极	ASTM D-495	70
热性能 抗燃性		1.6mm	UL-94	V-0
热变形温度		18.6Kg/cm2	ASTM D-648	120

Xyron日本旭化成PPE 540Z