

# 耐磨陶瓷防磨料 立磨选粉机壳体耐磨陶瓷涂料 耐磨胶泥

产品名称	耐磨陶瓷防磨料 立磨选粉机壳体耐磨陶瓷涂料 耐磨胶泥
公司名称	郑州凯策耐磨材料有限公司
价格	2900.00/吨
规格参数	品牌:凯策 型号:ZB-01 产地:河南郑州
公司地址	郑州市金水区纬四路15号院21号楼305号（注册地址）
联系电话	13233951616

## 产品详情

### 耐磨陶瓷防磨料 立磨选粉机壳体耐磨陶瓷涂料 耐磨胶泥

面对市场品种繁多的耐磨产品该如何选择，这也是很多工矿企业所面临的问题，因为选择适合自己使用的耐磨产品才是关键的。

耐磨陶瓷防磨料也是耐磨陶瓷涂料，可以用在铁、钢、铝、陶瓷、金属表面，广泛用于水泥厂、电厂、冶金、石油工业开采、航空航天等工业领域，可以耐1200 甚至更高的温度。其不仅耐高温，还有耐热冲击和耐磨等性能，通过涂层，可对金属表面，各种耐火材料表面进行表层改性，以达到提高基体材料的使用性能，同时节省能源，提高金属基体材料使用寿命1-2倍以上。

火电厂脱销烟道在运行过程中，经过省煤器过来的粉尘对烟道内壁冲刷相当严重，并且具有腐蚀性，轻微的腐蚀加上大量粉尘的冲刷，会导致烟道弯头变径以及导流板等部位出现严重的磨透磨穿等现象，严重的会导致不得不停机进行维护维修。

耐磨陶瓷涂料大致分为四种，水调型、胶调型、耐高温胶调型以及耐磨浇注型，水调型耐磨陶瓷涂料主要的结合剂为高铝水泥，结合后的强度使用寿命能达到5年以上，但高铝水泥对耐酸碱腐蚀这方面会差一些，所以适合用在干燥的风管内使用。胶调型耐磨陶瓷涂料主要结合剂为专用胶水，其耐酸碱及耐腐蚀都有着很好的效果，耐温能达到850度，是一种非常广泛的应用材料，在常温至850高温的地方都可以使用，并且性能非常稳定。耐高温耐磨陶瓷涂料主要针对300度—1200度的使用部位，其特质的胶水和材料本身的耐高温颗粒能使其性能大大提高，但在300度以内使用会达不到好的效果，所以高温部位才更能发挥胶调型涂料的性能。

郑州凯策耐磨材料有限公司针对电厂烟道这一环境，精心研制研发烟道专用耐磨陶瓷涂料，由于烟道具有较强的腐蚀性，所以要求耐磨陶瓷涂料具有耐腐蚀的耐磨功能，使其寿命达到五年以上，经过多年的研究和实践，烟道专用耐磨陶瓷涂料得到了广大客户的一致认可，解决了广大用户对烟道防磨所使用耐磨产品效果不理想的根本问题。