

耐磨胶泥 陶瓷料 焦炭料仓耐磨陶瓷涂料 防磨胶泥

产品名称	耐磨胶泥 陶瓷料 焦炭料仓耐磨陶瓷涂料 防磨胶泥
公司名称	郑州凯策耐磨材料有限公司
价格	2900.00/吨
规格参数	品牌:凯策 型号:ZB-01 产地:河南郑州
公司地址	郑州市金水区纬四路15号院21号楼305号（注册地址）
联系电话	13233951616

产品详情

耐磨胶泥 陶瓷料 焦炭料仓耐磨陶瓷涂料 防磨胶泥

郑州凯策耐磨材料有限公司售出的耐磨陶瓷涂料，在公司2017年上季度的的客户反馈中。后勤工作人员，及时对采购客户以电话为媒介，进行登记访谈。百分之九十的客户对产品及公司项目部经理及施工人员的工作成绩感到满意，百分之十的客户是因为雨季原因，使得工期未按约定时间完工，但总体对产品 & 成效都表示满意。

2016年1月1日，新修订的《中华人民共和国大气污染防治法》，各界针对环保方针也制定了相关法规。随着我国各类环保方针的出台密布，郑州正邦耐磨材料有限公司也进行了产业结构优化，使得产品质量更优越。近一年来，耐磨陶瓷涂料行业的蓬勃发展，无论是从健康、还是从环境这方面哪一面来讲，本品牌耐磨陶瓷涂料都占据地位。

响应十九大的精神：把创新融入企业的血液和骨髓。经公司科研团队的共同努力，在工艺理念的改进下，新型高强耐磨陶瓷涂料投放生产，具有以下几点特点：机械强度和刚度、优良的韧性和抗震性、整体好、环境形容性好、无环境污染等优势。

公司全体同仁，针对生产与销售两手抓，全面把工作做精做细，具有针对性、操作性以及强大执行力。企业组织架构和职能定位清晰，把本土产品——耐磨陶瓷涂料立于不败之地。

性能指标：

检测项目	检测数据	检测项目	检测数据
体积密度 (g/cm ³)	2.65	导热系数 (W/m.k)	1.5
耐压强度 (110*24h)	161	耐压强度 (850 *3h)	135
抗折强度 (110 *24h)	17.8	抗折强度 (850 *3h)	16
耐磨性 (g/cm ²)	1.1	使用温度 ()	1200

陶瓷耐磨料具有抗压抗折强度、整体性好、环境相容性好、无环境污染，耐磨陶瓷涂料具有的优越性，在企业使用和应用环境中可以帮助工业企业解决生产中所遇到的众多磨损问题，能在很大程度上提高工业企业的生产效率。耐磨陶瓷涂料具有优越的抗震性，其底部锚固焊接网状龟甲网增加牢固措施，能更加的使耐磨陶瓷涂料和钢板紧密结合在一起，从而形成一种坚硬的保护层，能很好的保护钢板和设备不受磨损，在很大程度上提高了设备的工作效率和生产效率。

耐磨陶瓷涂料有耐磨性能，是立磨、辊压机、选粉机、粉体管道阀门和粉料输送管道内衬的理想材料。在各种粉体生产线上（特别是非金属矿物粉体生产线）有诸多设备和管道内部长期受到物料或高浓度含尘气体的冲刷。例如磨机出口风管、选粉机、球磨机溜槽、下料斗、各种阀门内腔、闸板及输送管道等等。