Z2S10-1-3X/

产品名称	Z2S10-1-3X/
公司名称	宁波嘉唯机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	力士乐:力士乐 Z2S10-1-3X/:Z2S10-1-3X/ 德国:德国
公司地址	浙江省宁波市江北区长兴路689弄21号10幢112室托管4892（商务托管）
联系电话	13805868243

产品详情

Z2S 型单向阀是采用叠加阀板设计的先导式单向阀。

用于一个或两个执行机构油口的无泄漏阻塞，甚至能够用于长期停机的情况。

在方向可以自由流动；在相反方向上，流动被阻塞。

例如，如果阀门的流向是从 控制阀芯 将向 B 侧方向移动，打开球座阀 并推动阀心
偏离其阀座。液压油现在即可从 B 流向 B

为了可以安全地封闭球座阀 ，必须液压卸载控制阀芯 （请参阅油路示例）。

由于预开口的存在，加压液体可以进行衰减降压。这样避免了可能的换向冲击。

预开口

由于使用的是具有扩大的开口控制面积比的两层结构，使用较低的先导压力也可以安全卸载。？

避免由于执行机构侧的压力容积的衰减降压而导致的换向冲击。

注意:

如果阀不带预开口，憋压容积可能会突然卸载。产生的换向冲击不但会导致安装组件的过早磨损，还会形成噪音。

与 ISO 4401 有些偏差，在此样本中，油口 T 称为 TA，油口 T1 称为 TB

R983030703 Z2S 10 B 2-3X IN010

R900407394 Z2S 10-1-3X/

R987448393 Z2S 10-1-3X/ - SO026-799

R900558982 Z2S 10-1-3X/=LB

R901436572 Z2S 10-1-3X/J3

R900407439 Z2S 10-1-3X/V

R900576597 Z2S 10-1-3X=

R900421985 Z2S 10-2-3X/

R900436801 Z2S 10-2-3X/V

R901404994 Z2S 10-2-3X/V SO150

R901436574 Z2S 10-2-3X/VJ3

R900431003 Z2S 10-3-3X/

R983030701 Z2S 10-3-3X/ IN010

R900506964 Z2S 10-3-3X/MIL15

R900440349 Z2S 10-3-3X/V

R983042025 Z2S 10-3-3X/V IN010

R983046862 Z2S 10-4-3X IN010

R900420049 Z2S 10-4-3X/

R901052092 Z2S 10-4-3X/=TE

R901330981 Z2S 10-4-3X/SO150

R983043156 Z2S 10-A3-3X/ IN010

R983042996 Z2S 10-A4-3X/V IN010

R983043155 Z2S 10-B3-3X/ IN010

R900407424 Z2S 10A1-3X/