

YL-BPI锚杆拉力检测仪 拉拔检测安全可靠

产品名称	YL-BPI锚杆拉力检测仪 拉拔检测安全可靠
公司名称	上海岩联信息技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路1188号18幢4楼B区
联系电话	02169899547 13917511776

产品详情

产品用途：

YL系列锚杆拉拔仪用于检测各种锚杆、锚索、钢筋、膨胀螺栓、化学锚栓、锚固件抗拔力

用于玻璃幕墙的现场抗拔力检测试验

仪器简介：

YL-10T/20T/30T/50T/100T型锚杆拉拔仪是由手动泵、中空液压缸、数显压力表、带快速接头的高压油管（3米）、选配件(锚具、转换头拉杆)和手提便携箱组成。10T~30T吨液压缸为中空自复位式，50T~100T吨液压缸为手动复位式（可配电动泵）。

仪器中的数值显示部分为一体式多功能显示仪表可直接读取锚杆拉力值（kN）并有自动计算、峰值保持、存储和查询功能，带有背光显示、中空液压缸加有防尘系统和进口密封圈，使用寿命长，特别适合试验室和现场使用，操作简单，易学易用。

产品特点：

峰值保持且能自动关机

全程6段折线修正，高精度传感单元

新型密封圈、工作可靠

表面耐腐蚀静电喷涂，镀镍活塞和滑套

自动弹簧复位，结构简单

性能参数：

型号

技术参数 YL-10T YL-20T YL-30T YL-50T YL-100T

油缸中心孔 27mm 34mm 45mm 60mm 90mm

油缸形成 60mm 80mm 80mm 120mm 150mm

测量范围 0-100KN 0-200KN 0-300KN 0-500KN 0-1000KN

重量 6KG 13KG 15KG 25KG 58KG

特点 精钢铸体、快速复位、过载保护、数显直读、防尘系统、峰值保持、背光显示

常用锚具 6-20 6-25 6-32 6-32 6-40

拉杆 M18 M22 M24 M30 M40

转换接头 M6-20 M6-24 M6-27 M6-39 M6-39

标准配置：

序号 名称 数量

1 轻型手动泵 1台

2 小型液压缸 1台

3 数显压力表 1块

4 液压胶管 1根

5 充电器 1个

6 包装箱 1个

7 合格证 1份

8 装箱单 1份

9 说明书 1份