

POMGC25 POMGC25

产品名称	POMGC25 POMGC25
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	28.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

联系人：黎生；13423449117电话0769-87705006

本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

POMGC25,增强POM

用途：汽车部件

特性备注：玻璃纤维增强材料, 25% 填料按重量、高强度

重要参数：熔体流动速率:7 g/10min 密度:1.6 g/cm³ 拉伸强度:124 MPa 断裂伸长率:3% 热变形温度:161

生产厂商：美国Next Specialty Resins公司

聚甲醛（POM）共聚物25% 玻璃纤维增强材料NEXT Specialty Resins, Inc.产品说明：

NEXT REGRIND POMC GC25-100RG是一种聚甲醛（POM）共聚物材料,含有的填充物为25% 玻璃纤维增强材料。该产品在北美洲有供货,加工方式为:注射成型。NEXT REGRIND POMC GC25-100RG的主要特性有:

环保/绿色

高强度

NEXT REGRIND POMC GC25-100RG 物性表

基本信息填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 25% 填料按重量

回收含量

是

特性

用途

汽车领域的应用

外观

自然色

形式

重新研磨

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法比重1.60g/cm³ASTM D792熔流率(熔体流动速率)7.0g/10 minASTM D1238机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量689MPaASTM D790抗张强度124MPaASTM D638伸长率(断裂)3.0%ASTM D638热性能额定值单位制测试方法载荷下热变形温度(1.8 MPa, 未退火)161 °CASTM D648

POM日本宝理M25-44 标准级 高粘度 POM日本宝理M25-04 挤压级 POM日本宝理M90-44 注塑级 POM日本宝理M90-45 耐候级 POM日本宝理SW-01 特殊润滑剂 高性能高滑动 POM日本宝理NW-02 高滑动 POM日本宝理GH-25 玻纤增强 高刚性 高强度 POM日本宝理GH-25D 玻纤增强 高流动性 POM日本宝理KT-20 无机物填充耐磨损 POM日本宝理GB-25 玻璃珠增强 POM日本宝理SX-35 质软消音 POM日本宝理GH-20 玻纤20增强高强度 高刚性 POM日本宝理EB-20 防静电 POM日本宝理TR-20 矿物增强级 高刚性 低翘曲 POM日本宝理TR-10D 无机物增强 高刚性 低翘曲 POM日本宝理M270-48 防静电 高流动性 POM日本宝理SW-41 高滑动 高刚性