

# 钢结构脂肪族聚氨酯漆使用方法

产品名称	钢结构脂肪族聚氨酯漆使用方法
公司名称	山东奥晖漆业集团有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 附着力:1级 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺镇
联系电话	15865370699

## 产品详情

钢结构脂肪族聚氨酯漆使用方法

概述：

脂肪族聚氨酯漆，银川脂肪族聚氨酯漆，脂肪族聚氨酯漆使用方法。

### 【钢结构脂肪族聚氨酯漆简介】

脂肪族聚氨酯漆是联迪漆业生产的户外耐候型丙烯酸聚氨酯面漆的别称，全称为脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆，该漆采用进口型超耐候脂肪族固化剂，适用于钢结构、室外环境防腐、耐候、装饰面漆，机械设备漆，工程车辆漆。具有色彩丰富、颜色光泽保持时间长，耐候、耐盐雾的特性。

### 【钢结构脂肪族聚氨酯漆选色定做】

该面漆产品颜色可按照RAL色卡（劳尔色卡），国标色卡选色定做。亦可以按照客户样板定做。

该面漆产品可做成实色漆、金属漆、桔纹漆、皱纹漆、砂纹漆（磨砂漆）等多种特效。光泽度按照客户要求有无光、亚光、半光、平光、高光等品种。

### 【适用范围】

用于已涂有适当底涂层的对油漆耐光和保色性等要求高的钢材、铝合金、混凝土、玻璃钢等表面。适用于钢结构脂肪族聚氨酯漆、船舶、桥梁、水工、铁路、电厂、市政工程、化工厂、管道和储罐、各种机械设备、网架等长效装饰防护涂层。

### 【产品配套】

1、用于户外可喷砂处理至Sa2.5级的裸钢表面：环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+脂肪族聚氨酯面漆

2、用于户外手工除锈的钢结构设施，裸钢，磷化都可。环氧铁红底漆+环氧云铁中间漆+脂肪族聚氨酯面漆

3、用于户外镀锌、不锈钢、铝板、铝材装饰：环氧锌黄底漆+环氧云铁中间漆+脂肪族聚氨酯面漆

以上配套，根据用户的防腐要求，油漆本身的使用条件，等确定合理的膜厚，以达到预期的防腐、防锈、装饰效果。

#### 【稀释剂】

丙烯酸聚氨酯漆稀释剂，11公斤/桶，2组油漆配套一桶稀释剂。

#### 【包装规格】

主漆20kg/桶，固化剂4kg/桶。比例5:1，实际用量可按照6平米/公斤来确定，35 μ m干膜厚度计算。