

200kw潍柴斯太尔系列柴油发电机组工地油耗少

产品名称	200kw潍柴斯太尔系列柴油发电机组工地油耗少
公司名称	山东年丰动力机械有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:年丰 型号:615/6126 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市安丘市景芝镇景盛工业园东首
联系电话	15621637033

产品详情

山东年丰动力机械有限公司-200KW系列柴油发电机组技术规格参数

机组型号：NF-200GF

稳态电压调整率（%）：±1

常用功率：175Kw

电压波动率（%）：±0.5

备用功率：200Kw

瞬态电压调整率（%）：+20 ~ -15

额定功率因数：COS =0.8（滞后）

电压稳定时间（s）：1

额定输出电压：400V/230V

稳态频率调整率（%）：±1

额定电流（常用/备用）：360/396

频率波动率（%）：±0.5

额定频率：50Hz

瞬态频率调整率 (%) : +10 ~ -7

额定转速 : 1500rpm

频率稳定时间 (S) : 3

启动控制方式 : 电启动

燃油消耗 (100%负载) : 231g/kW · h

燃油牌号 : (标准) 0#轻柴油 (常温)

噪声 (LP7m) : 100dB (A)

外形尺寸 : 2800 × 850 × 1600 (L × W × H mm)

机组重量 : 1800kg

山东年丰动力机械有限公司-200KW柴油发电机组配置方案

柴油机

型号

TSL615AZLD

额定功率

235KW

汽缸数

六缸

缸径*行程 (mm)

126*135

型式

直列、水冷、四冲程

进气方式

涡轮增压

燃烧方式

直喷燃烧室

活塞总排量 (L)

11.518L

燃油消耗率 (g/kw.h)

205g/kw.h

冷却方式

强制水冷

启动方式

电启动

润滑方式

压力与飞溅润滑

发电机

额定功率

200KW

额定电流

270A

额定电压

400V

频率

50HZ

转速

1500r/min

功率因数

0.8

相数

三相四线

防护等级

