

## 96芯免跳接光缆交接箱

产品名称	96芯免跳接光缆交接箱
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:96芯免跳接光缆交接箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

96芯免跳接光缆交接箱厂家热销产品-----宁波品悦通信愿为您提供优质的产品，良好的服务！愿与您共同打造通信行业的未来。感谢您对宁波品悦通信的信任和支持。谢谢您的参与。现在互联网96芯免跳接光缆交接箱发展已经比较成熟，该96芯免跳接光缆交接箱体采用SMC不饱和聚脂玻璃纤维材料经高温一次模压成型，箱体表面平整光滑，颜色均匀，不易刮伤。具有高强度、耐腐蚀、耐老化的特点。能抵御剧变气候和恶劣环境的影响，外观优雅的弧度设计，向用户们完美的展现出立体视角，一改你往日的平面视角。目前的96芯免跳接光缆交接箱大多数都是搭载智能操作系统了，为的就是能够更加方便的使用，可以安装时更简易，同时互联网96芯免跳接光缆交接箱里的电信,移动,联通在向宽带通信网,数字电视网,下一代互联网演进过程中,三大网络通过技术改造,其技术功能趋于一致,业务范围趋于相同,网络互联互通,资源共享,能为用户提供语音,数据和广播电视等多种服务。

96芯免跳接光缆交接箱：中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主、配线光缆进行固定、开剥、保护、终接及冗纤的盘绕，通过光纤跳线，能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计、优化的光缆管理系统，实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连，以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求，提供多种光分路器增值单元解决方案。96芯免跳接光缆交接箱|96芯SMC光缆交接箱|OCC室外通信96芯光缆交接箱（96芯、144芯、288芯、576芯、1152芯、1440芯）中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围  
本标准规定了通信光缆交接箱|FTTH光缆交接箱生产地【中国移动通信|中国电信|中国联通】

免跳纤室外光缆交接箱技术规范书 1术语和定义 1.1 通信光缆交接箱Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable( OCC) 用于室外连接主干光缆与配线光缆的接口设备。 1.2 跳纤optical fiber jumper 一根两端都带有光纤连接器插头的光缆。 1.3尾纤pigtail 一根一端带有光纤连接器插头的光缆。 1.4适配器adaptor 使插头与插头之间实现光学连接的器件。 1.5光纤连接分配装置fiber connecting and distributing device 由适配器、适配器卡座、安装板或适配器及适配器安装板组装而成，供尾纤与跳纤或两根跳纤分别插入适配器外线侧和内线侧而完成活动连接的构件。 1.6纤终接装置fiber terminating device 供光缆纤芯线与尾纤接续并盘绕光纤的构件。 1.7光纤存储装置fiber storing device 供富余尾纤或跳纤盘绕的构件。 1.8熔接保护套管protector of optical connecting 对光纤熔接接头提供保护的材料或构件。 2组成、型式及命名 2.1组成 光缆分纤箱应由箱体、内部结构件、熔接盘、光纤活动连接器、盒式光分路器（可选）及备附件组成。 2.2型式 OCC可以落地、架空、壁挂安装。

3要求 3.1使用条件 工作温度：-40C ~ +60C； 相对湿度：95%(+40 )：

大气压力：70.106kPa 3.2外观与结构 3.2.1 外观和尺寸 3.2.1.1 颜色

SMC箱体的表面颜色为PANTONE 413C，金属箱体主体及各种金属件的喷塑为PANTONE

413C（细砂）。 3.2.1.2 标记及标识（1）中国铁通LOGO位于箱体前门左上部，高度为65mm，同

比例按中国铁通商标缩放。其颜色为PANTONE 286C。 3.2.1.3

OCC外形尺寸不宜超过1600mm × 1200mm × 600 mm（高 × 宽 × 深）。或按委托方要求制作。室外光缆交接箱图参考说明：光缆交接箱正面熔接配线单元1-18安装一体化模块、19-24安装光分路器。光缆交接箱反面熔接配线单元1-24全部安装一体化模块。

3.2.2所有紧固件联结应牢固可靠，紧固件表面电镀处理的金属结构件采用GB/T

2423.17标准的盐雾试验方法，经48h盐雾试验后，外观不得有肉眼可见的锈斑。

3.2.3采用涂覆处理的金属结构件，其涂层与基体应具有良好的附着力，附着力应不低于GB/T

9286标准表1中2级要求。 3.2.4箱体装配结束后，金属件不得有毛刺，结构件不扭曲，箱体表面平整光滑、颜色均匀，不存在机械划伤痕迹、箱体各部件不得有明显色差。 3.2.5箱体应保证电气导通，并有完善的接地系统。保护接地处应有明显的接地标志。 3.2.6箱门开启角度不小于120°。 3.2.7免跳纤光缆交接箱应密封严谨，箱体底座与水泥底座质检须采用橡胶进行密封，橡胶应保障长时间使用不老化。密封材料应高温不流淌，低温不凝固。 3.2.8光缆引入时其弯曲半径应大于光缆直径的20倍。 3.2.9光缆光纤在设备内布放时，不论在何处转弯，其曲率半径应不小于30mm。 3.2.10设备应有明晰的线序示名标志。

3.2.11光缆从箱体的进缆孔进出。箱体留有相对独立的进出线孔，孔洞数量应满足满配时的需求。

3.2.12 288芯及以下免跳纤光缆交接箱采用单面开门结构，288芯以上双面光缆交接箱采用前后单面开门操作结构。 3.3功能要求 3.3.1光缆的固定和保护功能 光缆引入交接箱时，应有可靠的固定与保护装置，固定后的光缆金属挡潮层、铠装层及加强芯应可靠连接至高压防护接地装置，光缆开剥后应用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。 3.3.2光缆纤芯的终接功能 设备的光纤终接装置应便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等操作，同时设备应具备富余光纤光缆的储存空间

。 3.3.3光纤熔接接头保护功能 光纤与光纤熔接后，接头部分应用熔接保护套管加以保护。

品悦通信为适应中国电信、中国移动、中国联通、广电网络三网融合、FTTx的推广，品悦通信推出从（OLT）局端一直到用户桌面的FTTH、FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括MODF光纤总配线架、室外通信机柜，三网合一光纤配线架，三网合一光缆交接箱，三网合一光纤楼道箱，ODF光纤配线架、网络机柜、光缆交接箱，光分路器箱，光纤分线箱，ONU光纤配线箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

配线容量（Max 配线容量（芯）

）

144芯-1152芯	144芯	288芯	432芯	576芯	720芯	1152芯
------------	------	------	------	------	------	-------

工作环境温度 - 10 ~ + 40 （室内）； - 40 ~ + 60 （室外）

环境湿度 85%（+ 30 ）（室内）； 95%（+ 40 ）（室内）

大气压力 70kPa ~ 106 kPa

法兰（适配器） 144个、288个、432个、576个、720个、1152个

尾纤 12条、24条、36条、48条、60条、96条

熔纤盘（12芯— 12个24个、36个、48个、60个、96个

体化托盘）

连接器损耗（插 0.5db

入重复

接地排耐电压水 3000V（DC）/10mA/1min

平

回波损耗 pc 40db, UPC 50dB, APC 60dB

箱门开启角度 应不小于120°

所谓目标，真正的目标，那是必须时时刻刻念念不忘，朝思暮想到夜有所梦，而且一想起来就热血沸腾的！有目标的人是在奔跑，没目标的人只是在流浪；有目标的人感恩现实，没目标的人抱怨现实；有目标的人常常睡不着，没目标的人永远睡不醒！品悦科技自创建以来，坚持深化改革，强化企业管理，积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才，配备有先进的研发、生产及检测设备，各方面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。【品悦通信专业生产，用心创造，你身边的通信设备专家】品悦通科技凭借雄厚的技术实力、完善的服务，品悦公司以“创新、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来。合作伙伴：中国电信、移动、联通、广电等……宁波品悦通信提供96芯免跳接光缆交接箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。