

ZJD-F轻便移动式轻质柴油滤油机

产品名称	ZJD-F轻便移动式轻质柴油滤油机
公司名称	重庆通瑞过滤设备制造有限公司
价格	39000.00/个
规格参数	品牌:通瑞 型号:ZJD-F-50 产地:重庆通瑞
公司地址	重庆市大渡口区双城路198号17幢27-2
联系电话	13983621392 13983621392

产品详情

ZJD-F轻便式轻质柴油滤油机的脱水部份安装有两种不同功能的滤芯：聚结滤芯和分离滤芯。当油液流经聚结分离器时，在其内部经历过滤、聚结、沉降、分离四个过程阶段，实现滤除颗粒污染物、脱出水分的功能，主要用于低粘度汽轮机润滑油、汽油、柴油、煤油和其它轻质油液。

ZJD-F轻便移动式轻质柴油滤油机主要用于发电机的柴油、柴油汽车、拖拉机以及配用于船舶、矿山、发电、钻井等设备的高速柴油发动机燃料等轻质燃油，过滤净化处理,用于除去柴油液中的颗粒杂质,污染物及水份。

参数名称

单位

TR/ZJD-F-50轻便式轻质柴油滤油机

流量

L/min

50L/min (3000L/H)

工作压力

Mpa

0.4

电源

380V/50Hz (可根据用户要求定)

工作噪声

dB(A)

65

油泵型号

YCB3.3-0.6

总电功率

KW

2.2

进 (出) 口管径

mm

32

设备重量

Kg

330

滤芯尺寸

mm

150*400

外形尺寸

mm

1000*950*1250

油中含水量

PPm

300 (循环处理)

过滤精度

m

5 (精度根据用户需求可选)

破乳化值

Min

15

机械杂质

%

无

原理简介：油液首先从内向外流经聚结滤芯，聚结滤芯是由特殊玻璃纤维及其他合成材料进行适当的组合，专门针对油液脱水配制而成，具有良好亲水疏油性。聚结滤芯具有过滤颗粒污染物、聚结水分的双重功能。内层的高精度滤材首先滤除油液中的颗粒污染物；外面的破乳聚结层将油液中的微小水滴聚结成水珠。尺寸较大的水珠会依靠自身的重力沉降到积水槽，尺寸较小的水珠来不及沉降就会被油液挟带着流向分离滤心。分离滤心是由经过特殊处理的材质制成，具有良好的憎水性，当油液从外向内流经分离滤芯时，小水珠被有效的拦截在滤芯外面，只让油液通过，不让水分通过，从而进一步分离水分。

单台设备滤芯耗材参数

名称

配件规格及型号

数量

初滤芯

150 × 400 × 20 μ m

1支

二级过滤芯

150 × 400 × 5 μ m

1支

聚结滤芯

100 × 400

6支

分离滤芯

100 × 400

3支

-----关于产品购买和售后-----

- 1、 设备供货周期：订货后5个工作日发货。
- 2、 售后服务：产品质保期为货到12个月，终身负责产品维护。
- 3、 质保期内所有的非人为损坏的配件免费（滤芯耗材除外），设备随机配送一套备品备件（含抱箍、耐油胶垫、PVC钢丝增强软管进出各5米）。
- 4、 包装方式：竹木箱包装，符合国内外长途运输

-----关于汇款信息和联系方式-----

企业名称：重庆通瑞过滤设备制造有限公司

纳税识别号：500104798036968

开户行：中国银行重庆市分行大渡口区支行

帐号：110 209 123 081

联系人：李琴经理 13983621392