

陶瓷耐磨料价格 耐磨陶瓷涂料厂家

产品名称	陶瓷耐磨料价格 耐磨陶瓷涂料厂家
公司名称	郑州正邦耐磨材料有限公司
价格	2950.00/吨
规格参数	品牌:正邦 型号:ZB-01 产地:河南 郑州
公司地址	河南省郑州市新密市超化镇
联系电话	0371-69592599 15938773131

产品详情

陶瓷耐磨料价格 耐磨陶瓷涂料厂家

陶瓷耐磨料价格 耐磨陶瓷涂料厂家——

名称：陶瓷耐磨料

品牌型号：ZB-001

包装规格：25kg/袋

使用温度：0 ~1000

保质期：24个月

用途范围：水泥厂、火电厂、钢铁厂、矿山

陶瓷耐磨料采用磷酸盐溶液作结合剂，配刚玉骨料、刚玉粉、 $-Al_2O_3$ ，SiC微粉、超微粉及多种外加剂，施工完毕后可直接点火生产的新型耐磨耐火涂抹料。它具有附着力强，耐磨损，耐化学侵蚀，养护时间短，可与各种耐火材料结合等优点。

一、包装 陶瓷耐磨料——25kg/袋包装，内置塑料袋小包装促凝剂（用以调节可塑料初凝时间），同时配桶装磷酸盐溶液作结合剂，加入量为袋装粉料的12%左右。

二、贮存 陶瓷耐磨料——存放在干燥库房内，不得雨淋，受潮，保质期为12个月。

三、施工说明

- 1、搅拌准备：采用强制搅拌机拌和，所有搅拌工具 清洁，不得混有泥沙、石灰、硅酸盐水泥等杂物。
- 2、促凝剂加入，根据施工环境温度，选择促凝剂合适加入量。温度小于20 时，促凝剂可全部加入；大于20 时可根据施工时间要求，适当调节促凝剂加入量。
- 3、搅拌：每次搅拌以加入4-6袋100-150公斤耐磨陶瓷涂料为宜，然后加入促凝剂干混2分钟，而后加入磷酸盐溶液12-18公斤左右，搅拌成“面团状”，有塑性时方可放料使用。
- 4、施工：将施工部位清理干净，内壁不得粘有杂物浮尘。清理龟甲网或扒钉上面浮着物，清干净施工工作面浮尘、杂物、然后用手工涂抹耐磨陶瓷涂料，施工部位可用铁板等工具弄平整、光滑、接口要紧密。对于施工面积较大或厚度大于50mm以上部位要加焊锚固件，且间距不大于50mm。
- 5、待耐磨陶瓷涂料初凝后，自然养护24小时以后施工部位即可移动，同时也可以点火生产。
- 6、该耐磨陶瓷涂料可与各种浇注料、耐火砖紧密结合。
- 7、此材料不得与其它任何浇注料混合使用，已初凝耐磨涂料不能再加胶水搅拌使用，应废弃。
- 8、该耐磨陶瓷涂料施工完毕初凝后，无需养护、烘烤、直接点火升温使用，且不影响其使用性能