

# 冰灰丙烯酸聚氨酯面漆每平方用量

产品名称	冰灰丙烯酸聚氨酯面漆每平方用量
公司名称	山东奥晖漆业集团有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 附着力:1级 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺镇
联系电话	15865370699

## 产品详情

### 冰灰丙烯酸聚氨酯面漆每平方用量

#### 一、产品说明

该漆在传统的丙烯酸树脂防腐涂料的基础上，采用中外公认的长寿型脂肪族聚氨酯固化剂、耐候颜填料、特种助剂，经先进工艺制备而成的一种双组分涂料。

#### 二、适用范围

可用于各种金属制造，硬塑表面作装饰性涂装。适合多种环境，包括海上设施、化工和石化厂、桥梁、纸浆厂与造纸厂、发电厂等。

#### 三、主要特点

耐候性极佳，漆膜坚硬，附着力好，光亮丰满。有较好的耐磨、酸、水、油、热等性能。

#### 施工方法

- 1、开桶搅拌：打开桶后将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物无色差即可涂覆。
- 2、表面处理要求：保持表面干燥、无油污、灰尘等异物，并在6小时内涂装。
- 3、配比：甲：乙=3：1（重量比）。
- 4、涂装方法：无气喷涂、空气喷涂、刷涂、辊涂均可。

- 5、理论涂布率：干膜厚度60~80微米条件下，0.20~0.25公斤/平方米。
- 6、稀释剂用量：根据施工情况可适当添加专用稀释剂，用量为5~15%。
- 7、后一道面漆涂装完工后，须自然固化7天后才能投入使用。如果环境温度低于10℃时，应适当延长。